

	що це може привести до її знебарвлення і здуття. 2. Видалення старої епоксидної фуґи: Нанесіть очисник на шви (або забруднені поверхні) пензлем або губкою. Залиште нанесений очисник на 12 годин. Як вийде час, видаліть розм'якшені залишки щіткою, жорсткою губкою або шпателем і змийте водою. Якщо потрібно, повторіть операцію до повного видалення залишків фуґи (забруднення).
Колір	Прозора безбарвна рідина.
Витрата	10–20 м ² /л залежно від ступеня забруднення.
Робочі інструменти	Пензель, щітка, жорстка губка, розпилувач.
Температура нанесення	Від +5 °С до +25 °С.
Склад	Суміш органічних кислот .
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°С до +25 °С. Не заморожувати. Берегти від впливу нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Небезпечні компоненти: Метанова кислота NR CAS 64–18–6 NR WE 200–579–1 Фенілметанол NR CAS 100–51–6 NR WE 202–589–9 Формулювання небезпеки: H302 — Небезпечно в разі ковтання. H314 — Спричиняє важкі опіки шкіри та ушкодження очей. H331 — Токсично в разі вдихання. Запобіжні заходи (P-фрази): P102 — Зберігати в недоступному для дітей місці. P260 — Уникати вдихання пилу/диму /газу/туману/випарів/аерозолу рідини. P264 — Після роботи ретельно вимити руки. P270 — Під час використання цього продукту не їсти, не пити й не палити. P280 — Користуватися захисними рукавицями/ захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. P301 + P330 + P331 — У разі ковтання: прополоскати рот, не викликати блювоту. P303 + P361 + P353 — У разі контакту за шкірою (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг, промити шкіру водою/під душем. P304 + P340 — У разі вдихання: винести потерпілого на свіже повітря й забезпечити йому повний спокій у зручному для дихання положенні. P305 + P351 + P338 — У разі потрапляння в очі: обережно промити водою впродовж кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви користуєтеся ними і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. P403 + P233 — Зберігати в добре вентильованому місці. Тримати контейнер щільно закритим. P405 — Зберігати під замком. P501 — Утилізувати вміст/контейнер відповідно до місцевих / регіональних/національних / міжнародних правил. EUN 071 — Дратує дихальні шляхи.
Утилізація	Утилізувати вміст і контейнер відповідно до місцевих, регіональних, національних та / або міжнародних норм.
Густина / Питома вага	1,0 кг/дм ³ .
Фасування	0,5 кг.
Країна походження	Польща.
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 13.10.2021.	