

Герметизовані свинцево-кислотні акумулятори клапанно-рекомбінаційного типу VRLA AGM

Номинальна напруга 12 В
Тип AGM VRLA

Номинальна ємність
 C₂₀ ̂ òAr
 C₁₀ ̂ ð X óAr
 C₅ ̂ ı X íAr
 1C ̂ ð X óAr
 3C ̂ ı X ðAr
Вага õ X ĩкг

Внутрішній опір õ X ĩмΩ@1кГц

Максимальний струм розряду для
 5 сек. ̂ ĩ ðA
 Короткого замикання ó ðA

Діапазон робочих температур
 Заряд -15°C ÷ 40°C
 Розряд -15°C ÷ 50°C
 Зберігання -15°C ÷ 40°C

Зберігання заряду (термін зберігання) при 20°C
 1 місяць 92%
 3 місяці 90%
 6 місяців 80%

Способи заряджання при 20°C
 Макс. струм заряду ó X ðA
 Напруга заряду
 Циклічний режим: 14.1 ÷ 14.5В
 Буферний режим: 13.5 ÷ 13.8В
 Темп коеф. Цикл/Буф -5.0/-3.0 мВ/°C/ел

Термін служби/циклічність
Циклічний режим
 глибина розряду 100% 200 циклів
 глибина розряду 50% 500 циклів
 глибина розряду 30% 1000 циклів
Буферний режим 10 років

Матеріал корпусу ABS UL94 HB

Термінали F6 (Болт M5)
 Зусилля затягування (Макс.) 4Нм (6Нм)

(В)
для 12В
АКБ

Час розряду в залежності від струму розряду (25°C)

хвилини Час розряду години

Характеристики розряду постійною потужністю (25°C) [Вт]

Кінц. напруга	Час										
	5хв	10хв	15хв	30хв	1г	2г	3г	4г	5г	10г	20г
̂ ı X ı!	õ ð ı	õ ð õ	ð ó ı	ı ĩ ð	ı ð ı	ı ı ĩ	ó ð U õ	õ ı U õ	ĩ ĩ U ĩ	ı ı U ĩ	ı ĩ U ó
̂ ı X ð!	õ ð ð	õ ð ð	ĩ ĩ ð	ı ð ı	ı ð ı	ı ı ð	ó ð U ı	õ ı U ı	ĩ ĩ U ð	ı ı U ı	ı ð U ı
̂ ı X ĩ!	ı ı ı ð	ó ı ð	ĩ ĩ ð	ı ð ı	ı ð ð	ı ı ı	õ ı U ð	õ ð U ı	ĩ ĩ U õ	ı ı U ĩ	ı ð U ð
̂ ı X ı!	ı ı ı ı	ó ĩ ı	ĩ ĩ ı	ı ð ı	ı ð ó	ı ı ð	õ ı U õ	õ ð U õ	ĩ ĩ U õ	ı ı U ı	ı ð U ó
̂ ı X ı!	ı ı ð ð	õ ð ð	ĩ ð ĩ	ı ð ó	ı ð ð	ı ı ĩ	õ ı U ð	õ ĩ U ð	ĩ ĩ U õ	ı ı U ı	ı ð U ð
õ X õ!	ı ı ó ð	ó ð ð	ĩ ó ó	ı ı ð	ı ı ı	ı ı ĩ	õ ı U ı	õ ĩ U õ	ĩ ĩ U õ	ı ı U ı	ı ð U õ
õ X õ!	ı ı ð ð	õ ı ı	ĩ ð ó	ı ı ð	ı ı ı	ı ı ó	õ ı U õ	õ ð U ı	ĩ ĩ U ĩ	ı ı U ĩ	ı ð U ı

У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.