

Клейкая лента на основе ПВХ 764



Техническая информация



Описание продукта

Виниловая эластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, склейки. Выпускается в широкой гамме цветов (11), включая прозрачный

Физические свойства (не являются спецификацией)

Тип адгезива	Синтетический каучуковый.	
Основа	Окрашенный или прозрачный поливинилхлорид.	
Толщина	125 мкм	
Толщина основы	100 мкм	
Цвет ленты	Желтый, белый, красный, черный, синий, коричневый, зеленый, оранжевый, рыжий, пурпурный, прозрачный	
Срок хранения	12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20° С и 50% относительной влажности воздуха.	

Характеристики (не являются спецификацией)

Адгезия к стали ASTM D-3330	2.1 Н/10мм	
Прочность на разрыв ASTM D-3659	22.8 Н/10мм	
Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3659	180.0 %	
Химическая стойкость	Устойчива к большинству растворителей кроме кетонов, хлоруглеводородов и эфиров.	

Порядок применения

Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре 15 - 27°С

После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Применения

Запечатывание

Крепление, фиксация,
монтажЦветовое кодирование и
идентификация

Декорация

Защита от абразивного
воздействия**Характеристика**Окрашенная эластичная
основа

Каучуковый адгезив

ПреимуществаХорошее прилегание к
неправильным
поверхностямиУстойчивость к абразивному
износу

Хорошая начальная адгезия

Надежная герметизация при
запечатывании.

Защита поверхностей

Хорошая адгезия к
большинству материалов