

Thermodur

Универсальная дисперсия

Свойства

Синтетическая дисперсия с высоким содержанием твёрдых наполнителей образует при отверждении сетчатую металлокристаллическую структуру и блестящий слой. Thermodur-это высококачественная основа по уходу за полами, образующая очень износостойкое, прочное к стиранию, нескользкое грязеотталкивающее защитное покрытие. Покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих моющих средств.

Состав

Синтетические дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, эпоксидные смолы, пластификатор
Показатель pH (в концентрате): ок. 8,5

Области применения

Применяется на любых водостойких, и после произведенной глубокой чистки, покрытиях на т.к. ПВХ, полиолефин, линолеум, впитывающий натуральный и искусственный камень, асфальт и т. п. Перед применением, на напольных покрытиях с полиуретановым или полиэтиленовым слоем, необходимо сделать тест на прилипание.

Применение

После глубокой чистки, и на хорошо просушенные полы, нанесите средство в неразведённом виде на поверхность пола. Равномерно распределите, напр. плоским мопа, по поверхности пола тонким слоем. Не допускайте высыхания мопа. Пробку канистры закрывайте сразу.



Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанесите 2-3 слоя с интервалом ок. 30 мин.

Защитные покрытия

Расход на 1 м²

Первичное нанесение: 25 мл, на каждый слой

Только для профессионального использования !

Упаковка

2 канистры х 5 л в коробе

Арт. № j 20 02 05
Беречь от мороза !

