



Time +

Засіб для уповільнення висихання фарб

- ✓ «Машина часу» в світі фарб
- ✓ У півтора рази збільшує час висихання
- ✓ Відсутність видимих стиків і смуг при нанесенні
- ✓ Бездоганний результат фарбування



Опис	
Властивості	<p>Безбарвна добавка для уповільнення часу висихання водорозріджуваних інтер'єрних фарб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Уповільнює випаровування води з кольорового шару. ✓ Збільшує час висихання офарблює поверхні - приблизно в півтора рази. ✓ Дозволяє ретельно розкочати і коригувати фарбу в місцях стиків, отримуючи рівномірне якісне покриття без видимих смуг і нерівностей. ✓ Не змінює малярних властивостей фарби. ✓ Не впливає на колірний тон і блиск покриття. ✓ Особливо рекомендується для фарбування: <ul style="list-style-type: none"> • великих площ, • приміщень з особливостями освітлення, які підкреслюють нерівність основи, • у опалювальних приміщеннях та за інших умов прискореного висихання ✓ Незамінний для роботи з яскравими і темними тонами фарб (додавання до бази TR). ✓ Не містить летких органічних розчинників. ✓ Без запаху.
Призначення	Уповільнює час висихання водорозріджуваних інтер'єрних фарб .
Типи поверхонь для нанесення	Для фарбувальних робіт, що проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), а також для фарбування великих площ з особливостями освітлення (довгі коридори, бокове освітлення).
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Згідно із зазначенням на етикетці вибраних фарб.
Застосування	Додати у фарбу невеликими порціями, постійно перемішуючи. Ретельно перемішати весь об'єм. Використовуючи засіб Time+, не рекомендується додатково розводити фарбу. Фарбу з доданим засобом Time+ бажано використовувати протягом тижня.
Колір	Безбарвний.
Колерування	Не впливає на колір тонованої фарби.
Пропорція	3% від об'єму фарби. 0,33 л (одна упаковка) на 9-10 л фарби.
Час висихання	Приблизно в півтора рази збільшує час висихання лакофарбового покриття. Час висихання залежить

	від виду фарби, методу її нанесення і робочих умов.
Робочі інструменти	Пензель, валик, рекомендовані для робіт з обраної фарбою, в яку доданий Time+.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійкий.
Гарантійний термін зберігання	2 роки в щільно закритій тарі за температури від +5°C до +30°. Берегти від морозу і прямих сонячних променів .
Умови зберігання	Берегти від замерзання.
Запобіжні заходи	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Уникати необґрунтованого ризику. Для очищення забрудненої поверхні та предметів використовувати воду. Тримати в недоступному для дітей місці.
Утилізація	Упаковку, звичайні сухі і рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1 кг/л.
Об'єм/маса	0,3 л