



MP 973 TH

Основная техническая информация

Технические данные

Теплоотдача (мин-макс)	кВт	9,0 -28,5
Теплоотдача в воду (мин -макс)	кВт	7,0 -23,5
Установка мощности		5
Номинальный уровень термального КПД (мин -макс)	%	>90
Потребление при номинальном уровне КПД (мин -макс)	кг /ч	1,9 -6,0
Размеры	См	95 x 59,5 x 137
Отделка фронтальной части		
Топка		
Дефлектор		
Топка		Сталь , Aluker
Колосниковая решетка		Сталь
Выход дымохода Ø	См	8
Бойлер		Стали в большей толщины
Циркуляционный насос и защитные устройства		стандарт
Расширительный бак		закрыто , стандарт
Набор подачи воды для бытового потребления		
зольник		Вынимаемый
Дверца		
Керамическое стекло		выдерживающим температуру до 750°
Ручка дверцы		Скрытая и съемная
Объем резервуара	Кг	65
панель управления		
Таймер -термостат с возможностью программирования		Возможность установки программы на день , неделю или выходные . Двойная установка времени .
Минимальное потребление энергии	Вт	
Максимальное потребление энергии	Вт	
Общий вес	Кг	



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover