

Мембраноутворювач на основі акрилової емульсії для захисту свіжоукладеного бетону від швидкої втрати вологи та зниження ймовірності утворення усадкових тріщин.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опис продукту              | Мембраноутворювач на основі акрилової емульсії для захисту свіжоукладеного бетону від швидкої втрати вологи та зниження ймовірності утворення усадкових тріщин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Галузь застосування        | <ul style="list-style-type: none"><li>• При укладанні бетону за підвищених температур</li><li>• При укладанні бетону на сильному вітрі</li><li>• При будівництві житлових та промислових будівель, ангарів</li><li>• При будівництві бетонних доріг і злітних смуг</li><li>• Для захисту поверхні після застосування топінгу Teknosol</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| Переваги                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ефективно утримує вологу, необхідну для гідратації цементу в бетонному розчині</li><li>• Знижує ймовірність утворення усадкових тріщин в бетоні</li><li>• Бетонна поверхня стає більш міцною та гладкою</li><li>• Виключає утворення пилу на поверхні</li><li>• Ідеальне рішення для захисту свіжоукладеного бетону у важкодоступних місцях</li><li>• Просте застосування і зниження трудовитрат</li><li>• Не містить розчинників і може застосовуватися всередині приміщень</li></ul> |
| Застосування               | Перед застосуванням добре перемішати. Наносити Teknokur 100 на свіжоукладений бетон за допомогою розпилювача, пензля або валика рівномірно розподіляючи його по поверхні. Для збільшення ефективності захисту бетону від впливу зовнішніх факторів, необхідно нанести другий шар Teknokur 100 протягом 6 годин після нанесення першого шару. Після використання обладнання слід промити водою.                                                                                                                                 |
| Зауваження до застосування | Роботи проводити з використанням захисних окулярів і рукавичок. При попаданні матеріалу на шкіру промити водою з використанням миючих засобів, при попаданні в очі промити великою кількістю води.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Основна інформація       |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Колір                    | Емульсія білого кольору                   |
| Термін зберігання        | 12 місяців в закритій заводській упаковці |
| Упаковка                 | 30 кг каністра                            |
| Час висихання            | ≤ 135 хв                                  |
| Час між нанесенням шарів | 2-6 годин                                 |
| Щільність                | 1,01 (± 0,03) кг/л                        |