

Основні

Виробник SDMO

Країна виробник Франція

Тип палива Дизельне

Тип генератора Синхронний

Кількість фаз 3

Режим роботи Безперервний

Напруга 380 В

Номинальна потужність 182 кВт

Максимальна потужність 200 кВт

Коефіцієнт потужності 0.8

Частота струму 50 Гц

Номинальна сила струму 329 А

Ступінь захисту IP 23

Термін служби 20 років

Конструкція Стаціонарна

Гарантійний термін 12 місяців

Повна потужність 250 кВА

Захист від перевантаження Так

Захист від короткого замикання Так

додаткові характеристики

Режими запуску Автоматичний запуск

Захисний кожух Так

Рівень шуму 82 дБ

Датчик рівня олії Так

Наявність вольтметра Так

Лічильник мотогодин Так

Акумулятор у комплекті Так

Автоматичний регулятор напруги Так

Двигун

Об'єм двигуна 6.72 куб. см

Марка двигуна John Deere

Об'єм паливного бака 340 л

Кількість оборотів валу двигуна 1500 об/хв

Об'єм масляної системи двигуна 32.5 л

Споживання палива 24.4 л/год

Кількість циліндрів 6

габаритні розміри

Довжина 3508 мм

Висота 1830 мм

Ширина 1200 мм

Вага 2400 кг

Характеристики

Система охолодження двигуна Рідина

Регулятор обертів двигуна Механічний

Сфера застосування Промисловий

Вимкнення АКБ Так

Економ-режим Так

Замок горловини бака Так

Система аварійної зупинки Так