

Розумний датчик потужності



Точний

1 Клас точності вимірювання



Простий та легкий

РК дисплей, легко встановити і перевірити



Енергоефективний

Загальна потужність споживання ≤ 1.5 Вт

Технічна Специфікація	DTSU666-HW/YDS60-80
Загальні дані	
Розмір (В x Ш x Г)	100 x 72 x 80 мм (3.9 x 2.8 x 3.1 дюйм)
Тип монтажу	Рейка DIN35
Вага (включаючи кабелі)	< 0,5 кг
Джерело живлення	
Тип електромережі	3 фази 4 проводу / 3 фази 3 проводу
Вхідна напруга (лінійна)	90 ~ 500 В (змінного струму)
Власне Споживання	≤1.5 Вт
Діапазон вимірювання	
Лінійна напруга	90 В ~1000 В(> 500 із зовнішнім ТН ¹)
Фазна напруга	52~577 В
Струм	0 ~80 А (>80 А зовнішній ТТ ²)
Точність вимірювання	
Напруга/Струм	±0,5 %
Потужність/Енергія	±1 %
Частота	±0,01 Гц
Зв'язок	
Інтерфейс	RS485
Швидкість передачі даних	4800/9600/19200/115200 (за замовчуванням 9600 біт/с)
Протокол зв'язку	Modbus-RTU
Навколишнє середовище	
Діапазон робочих температур	-25 °C ~ 60 °C
Діапазон температур зберігання	-40 °C ~70 °C
Робоча вологість	5 %RH ~ 95 %RH (без конденсації)
Інші	
Аксесуари	RS485 Кабель (10 м /33 футів)

*1 Вторинна напруга ТН має бути 100В. Клас точності має бути вищим за 0,5.
*2 Вторинний струм ТТ повинен бути 1А або 5А. Клас точності має бути вищим за 0,5