

Ручний верстат для згинання арматури AFACAN 4B

Ручний верстат для гнуття робочої арматури і створення плавних вигинів AFACAN 4B до 12 мм

Особливості:

- Призначений для створення плавних кутів вигину.
- Має міцну основу та 4 отвори для його кріплення.
- Валець, що обертається, і підшипник дозволяють легко згинати арматурні стрижні різного типу і діаметра..
- Між вальцями відстань для арматури діаметром від 6 мм до 12 мм..
- Незамінний інструмент на будівельному майданчику.
- Виготовлений із спеціальної легованої сталі.
- Покритий порошковою фарбою.
- Згинальні поверхні загартовані індукційним методом.
- Можна використовувати як основний, так і допоміжний.
- Кріпиться на будь-яку горизонтальну поверхню за місцем обробки арматури, при необхідності просто демонтується та переноситься на інший об'єкт (місце, майданчик).
- Простий і зручний у роботі, що не потребує спеціальних знань та навичок.
- Ручний верстат для згинання арматури AFACAN 4B відрізняється невисокою ціною і невеликою вагою, в порівнянні з механічними верстатами, не вимагає підключення до електромережі.

Характеристика:

Перед початком робіт верстат необхідно прикріпити до твердої нерухомої поверхні шурупами або болтами у всі отвори.

- Довжина важеля, мм – 900.
- Діаметр арматурних стрижнів – від 6 мм до 12 мм
- Кріпильна пластина, мм – 165x165
- Маса нетто, кг – 6

Основні атрибути	
Виробник	Afacan
Країна виробник	Турція
Тип	Трубогин
Мінімальний діаметр труби	6 мм
Максимальний діаметр труби	12 мм
Стан	Нове

Загальні	
Довжина	900 мм
Вага	6 кг