

## Ручний верстат для згинання арматури AFACAN 12PT

Ручний верстат для гнуття робочої арматури з прямокутним упором до 12 мм AFACAN 12PT

### Особливості:

- Призначений для створення плавних кутів вигину.
- Прямокутний упор дозволяє легко працювати з круглою, квадратною та смуговою сталлю.
- Має міцну основу та 4 отвори для його кріплення.
- Валець, що обертається, і підшипник дозволяють легко згинати арматурні стрижні різного типу і діаметра від 8 мм до 12 мм..
- Незаменимый инструмент на строительной площадке.
- Виготовлений із спеціальної легованої сталі.
- Покритий порошковою фарбою.
- Згинальні поверхні загартовані індукційним методом.
- Можна використовувати як основний, так і допоміжний.
- Кріпиться на будь-яку горизонтальну поверхню за місцем обробки арматури, при необхідності просто демонтується та переноситься на інший об'єкт (місце, майданчик).
- Простий і зручний у роботі, що не потребує спеціальних знань та навичок.
- Ручний верстат для згинання арматури AFACAN 12PT відрізняється невисокою ціною і невеликою вагою, в порівнянні з механічними верстатами, не вимагає підключення до електромережі.

### Характеристика:

Перед початком робіт верстат необхідно прикріпити до твердої нерухомої поверхні шурупами або болтами у всі отвори..

- Довжина важеля, мм – 640.
- Діаметр арматурних стрижнів – від 8 мм до 12 мм
- Кріпильна пластина, мм – 165x165
- Маса нетто, кг – 5

| Основні атрибути          |           |
|---------------------------|-----------|
| Виробник                  | Afacan    |
| Країна виробник           | Туреччина |
| Тип                       | Трубогин  |
| Мінімальний діаметр труби | 8 мм      |

|                            |        |                 |
|----------------------------|--------|-----------------|
| Максимальний діаметр труби | 12 мм  | <b>Загальні</b> |
| Стан                       | Нове   |                 |
| Довжина                    | 680 мм |                 |
| Вага                       | 5 кг   |                 |