

AFACAN B26 - электрический станок для гибки арматурной стали диаметром до 26 мм

Электрический станок для гибки арматуры AFACAN B26 предназначен для гибки в холодном состоянии арматурных прутьев диаметром до 26мм.

Широко применяются под навесом на строительных площадках и на заводах ЖБИ.

Особенности:

- AFACAN B26 оборудован регулировочной панелью с функциями ручного и автоматического управления станком.
- Программы гибки позволяют изготавливать скобы, петли, закладные элементы и производить двойной изгиб.
- Диск для гибки вращается как против так и по часовой стрелке.
- Скорость вращения регулируется.
- Рабочие элементы изготовлены из качественной закаленной стали.
- Устройство защиты от перепадов напряжения и кнопка экстренной остановки гарантируют безопасную работу. Одновременно можно сгибать несколько арматурных прутьев разного диаметра:

45 кг/мм² – 8мм – (6 шт), 12мм – (4 шт), 14 мм – (3 шт), 16мм – (2 шт), 26мм – (1 шт),

65 кг/мм² – 6мм – (6 шт), 8мм – (4 шт), 10мм – (3 шт), 14мм – (2 шт), 22мм – (1 шт),
85 кг/мм² – 5мм – (6 шт), 6мм – (4 шт), 8мм – (3 шт), 10мм – (2 шт), 16мм – (1 шт).

Характеристика:

- Вес, кг – 250
- Размер (ВхШхД), мм – 870х600х800
- Мощность привода, кВт – 1,5
- Мощность привода л.с. – 2
- Напряжение – 380В (трехфазное)
- Максимальный диаметр арматуры, мм – 26