

AFACAN H22 - гидравлический станок для резки арматуры диаметром до 18 мм

Резчик арматуры AFACAN H22 используется для интенсивной рубки арматуры. Например, на производстве и строительных площадках.

Инструмент выполнен в прочном стальном корпусе, окрашен порошковой краской. В результате это все защищает его от ржавчины и коррозии.

Система управления проста в обращении, не нуждается в частном техническом обслуживании и обладает высоким ресурсом работы.

Станок для резки арматуры AFACAN H22 производит резку арматурной стали ножом из легированной стали.

Движение режущего ножа происходит за счет работы поршня гидравлической системы привода и пружины обратного хода относительно неподвижного ножа.

Способен резать арматуру, квадратные и треугольные стальные прутья, а также металлические полосы.

В зависимости от класса арматурной стали AFACAN H22 одновременно режет от 1 до нескольких арматурных прутков.

Станок легко транспортируется по строительному объекту за счет съемных колес.

Будучи более экономичным по сравнению с другими станками с такой же производительностью, остается наиболее востребованным и надежным.

Характеристики:

- Вес, кг – 85
- Размер (ВхШхД), мм – 600x480x750
- Мощность привода, кВт – 3
- Мощность привода л.с. – 4
- Напряжение – 220В (однофазное)
- Максимальный диаметр арматуры, мм – 22
- Размер ножей, мм - 47x47x14