



**Прайс  
тензометричного  
обладнання **KELI SENSING****

*редакція 2023 р.*

# Зближення – це **початок ...**


Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., LTD – це світовий виробник тензометричного обладнання та найбільше підприємство в Китаї по виробництву та реалізації комплектуючих для зважування. Обладнання KELI SENSING експортується більш ніж в 130 країнах світу.

Компанія має 20-річний досвід виробництва. До складу компанії входять 6 дочірніх підприємств, компанія має власні випробувальні та дослідницькі лабораторії. Тензометричне обладнання випускається на найсучаснішому обладнанні, контроль якості відбувається на всіх етапах виробництва. Якість продукції підтверджена багатьма міжнародними сертифікатами і відповідає світовим стандартам надійності, якості та безпечності.

В Україні якість підтверджена сертифікатами згідно до вимог ДСТУ OIML R60:2010, ДСТУ EN 45501:2017, OIML R76-1 (2006).

## Тензодатчики для автомобільних та залізничних ваг

QS-A Premium (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість Premium, захист IP68, додаткова антикорозійна обробка)	5-30t	 	185\$
	40t		195\$
	50t		472\$
QSZF-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68)	20-30t	 	185\$
QS-D Gold series (цифровий, легована сталь, точність С3, якість Premium, захист IP68, додаткова антикорозійна обробка, броньований кабель)	30t	 	264\$
	40t		316\$
QSEF (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68)	65klb	 	338\$
CLC-A (аналоговий, легована сталь, точність С4.5, якість OAP, захист IP68, збільшений опір, надійний захист від обертання)	10-30t	 	229\$
CLCB-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68, збільшений опір, надійний захист від обертання, взаємозамінний з Flintec RC3)	30t	 	278\$
ZSFC-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68, броньований кабель)	10-30t		285\$
ZSFY-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68)	10-30t	 	229\$
	40-50t		325\$
	60t		349\$
ZSFY-SS (аналоговий, нержавіюча сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68)	10-30t	 	425\$
	40-50t		436\$
ZSFL-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68)	10-30t	 	265\$
	40t		345\$

ZSF-D (цифровий, легована сталь, точність C5, якість OAP, захист IP68)	10-30t		522\$
	40-50t		540\$
ZSF-DSS (цифровий, нержавіюча сталь, точність C5, якість OAP, захист IP68)	10-40t		1413\$
ZSW-D (цифровий, легована сталь, точність C5, якість OAP, захист IP68, броньований кабель)	10-60t		877\$
	10-60t		877\$
ZSW-DSS (цифровий, нержавіюча сталь, точність C5, якість OAP, захист IP68, броньований кабель)	10-60t		877\$
			

**Тензодатчики для платформних, бункерних, конвеєрних, кранових ваг, дозаторів, силосів, перевантажувачів, кормозмішувачів**

**#StandWithUkraine**

SQB-A (аналоговий, легована сталь, точність C3, якість OAP, захист IP67/68)	0.1-2.5t		77\$
	3-5t		140\$
	7.5-10t		159\$
SQB-SS (аналоговий, нержавіюча сталь, точність C3, якість OAP, захист IP68)	0.25-2.5t		128\$
	3-5t		185\$
SQB-A (аналоговий, легована сталь, точність C3, якість Normal, захист IP67/68)	0.25-2.5t		63\$
	3-5t		105\$
SQB-SS (аналоговий, нержавіюча сталь, точність C3, якість Normal, захист IP68)	0,25-2,5t		118\$
HSX-A (аналоговий, легована сталь, точність C3, якість OAP, захист IP68)	30-500kg		192\$
			

SKLBI-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, тензOMETричний кабель чорного кольору, захист IP67, довжина 425 мм, діаметр 73 мм.	11.25t	Нова модель! 	460\$
SKLBI-A (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, тензOMETричний кабель чорного кольору, захист IP67, довжина 350 мм, діаметр 54 мм.	5t	Нова модель! 	326\$
DEG (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP65)	50-100kg	Нова модель! 	99\$
DEF (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP66/67)	50-750kg	 OIML 	111\$
	1t		123\$
	2-3t		160\$
PST (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP66/68)	3-5t		163\$
DEL (аналоговий, легована сталь, точність С2, якість OAP, захист IP65)	7,5-10t		256\$
	15-20t		310\$
DFEB (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68 в комплекті з гаком та омегою)	10t		630\$
	20t		1014\$
YBSCNR (аналоговий, нержавіюча сталь, точність С3, якість OAP, захист IP68)	2.5-10t		206\$
	15-20t		280\$
NHS (аналоговий, легована сталь, якість OAP, захист IP67)	1-4.7t	 OIML 	217\$
	10-22t		292\$
	33t		346\$
	47t		404\$
GZLBG-A (аналоговий, легована сталь, якість Normal, захист IP65)	10t		162\$

## Тензодатчики спеціального призначення


NK-SS (нержавіюча сталь, точність С3) мініатюрний тензодатчик тиску	100-500N		124\$
XZFL-SS (нержавіюча сталь, якість OAP, захист IP67) монтується в залізничних рейках	20t		321\$
SCNEB (легована сталь, якість OAP, захист IP67) тензодатчик натягнення тросу	1-5t		153\$

## Тензодатчики для товарних, фасувальних ваг, пакувального та дозуючого обладнання

AMPB (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65)	0.6-1.2kg		46\$
AMI (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65, рекомендований розмір платформи 300x300 мм від 3 кг до 40 кг, та 400x400 мм від 50 кг до 500 кг)	3-40kg		32\$
	50-500kg		39\$
UDB (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65, рекомендований розмір платформи 400x400 мм)	50-500kg		39\$
UDN (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65, рекомендований розмір платформи 500x500 мм)	50-500kg		44\$
UDA (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65, рекомендований розмір платформи 600x600 мм)	50-750kg		53\$
UDJ (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65, рекомендований розмір платформи 600x800 мм)	30-1000kg		71\$
XSB (алюмінієвий сплав, точність С3, якість Normal, захист IP65, рекомендований розмір платформи 600x600 мм від 50 кг до 200 кг, 600x800 мм від 300 кг до 500 кг, 1200x1200 мм від 750 кг до 2000 кг)	50-200kg		115\$
	300-500kg		122\$
	750-2000kg		190\$

## Ваговимірювальні індикатори для автомобільних, платформних, товарних, бункерних ваг, дозаторів, змішувачів

<p>ХК3118Т20 – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК</p>			83\$
<p>ХК3118Т1 – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, ф-ція зважування тварин, ф-ція ручного дозування</p>			102\$
<p>ХК3118Т1-D – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, ф-ція зважування тварин, ф-ція ручного дозування</p>			102\$
<p>ХК3118Т6Р – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, виносна АКБ (не входить до комплекту), кріплення під стійку, підключення дублюючого табло, вбудований чекодруючий термопринтер, ф-ція зважування тварин</p>		<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Нова модель!</p> 	227\$
<p>ХК3118Т16 – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, ф-ція зважування тварин, ф-ція ручного дозування, ф-ція фіксації максимального навантаження. Індикатор доступний в чорному або білому кольорі</p>		 	109\$
<p>ХК3118Т4 – аналоговий індикатор, корпус з нержавіючої сталі, захист IP65, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК</p>		 <p style="text-align: center;"></p>	236\$
<p>ХК3118Т1-F(WX) – радіоканальний аналоговий індикатор (радіус дії до 50 м), пластиковий корпус, захист IP54, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, ф-ція зважування тварин, ф-ція ручного дозування</p>			205\$
<p>Si-01 – аналоговий індикатор, корпус з нержавіючої сталі, захист IP54, TFT дисплей 5 дюймів, Touch screen, виносна АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК (2xRS232, RS485, Ethernet), MODBUS, підключення дублюючого табло, ф-ція зважування тварин, ф-ція штучного підрахунку, 3 релейних виходи.</p>		<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Нова модель!</p> 	504\$

<p>ХК3118K9R – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, виносна АКБ, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, вбудована пам'ять, збереження результатів зважування, ф-ція автоматичного друку, ф-ція відключення боржників.</p>			<p>286\$</p>
<p>ХК3118K9-RP модель з вбудованим принтером</p>			<p>341\$</p>
<p>ХК3118K9-WA – аналоговий індикатор з GSM модулем та доступом до сервісу KELI IOT, пластиковий корпус, захист IP54, виносна АКБ, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, вбудована пам'ять, збереження результатів зважування, ф-ція автоматичного друку, ф-ція відключення боржників.</p>			<p>440\$</p>
<p>KU05 – аналоговий індикатор, корпус з нержавіючої сталі, захист IP65, виносна АКБ, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, вбудована пам'ять, збереження результатів зважування, ф-ція автоматичного друку, ф-ція відключення боржників, сертифікований в Україні</p>			<p>410\$</p>
<p>D12Y – цифровий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, виносна АКБ, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, вбудована пам'ять, збереження результатів зважування, ф-ція автоматичного друку, ф-ція відключення боржників</p>			<p>338\$</p>
<p>KU08 – цифровий індикатор, корпус з нержавіючої сталі, захист IP65, виносна АКБ, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, вбудована пам'ять, збереження результатів зважування, ф-ція автоматичного друку, ф-ція відключення боржників, сертифікований в Україні</p>			<p>365\$</p>
<p>D39 – цифровий індикатор з GSM модулем та доступом до сервісу KELI IOT, корпус з нержавіючої сталі, захист IP65, TFT дисплей 7 дюймів, Touch screen, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, вбудована пам'ять, збереження результатів зважування, ф-ція автоматичного друку</p>			<p>910\$</p>
<p>ХК3101 – вагодозуючий контролер, лицьова панель IP65, щитове виконання, RS232/RS485, токова петля, аналоговий вихід 4-20 мА, 0-10 В, MODBUS, одно- та двокомпонентне дозування, 2 релейних виходи</p>			<p>427\$</p>

<p>R30.20 – вагодозуючий контролер, лицьова панель IP65, щитове виконання, RS232/RS485, MODBUS, 4-х компонентне дозування, 12 релейних виходів, 4 релейних входи, ф-ція циклічного дозування, ф-ція змішаного дозування, пам'ять 10 рецептів, збереження результатів, ф-ція друку</p>			<p>440\$</p>
<p>R35.20 – вагодозуючий контролер, лицьова панель IP65, щитове виконання, TFT дисплей 7 дюймів, Touch screen, RS232/RS485, MODBUS, ф-ція накопичувального дозування, дозування 1-8 компонентів, пам'ять 10 рецептів, 12 релейних виходів, 8 релейних входів, збереження результатів, ф-ція друку, робота з ПЛК системами</p>			<p>861\$</p>

### Дублюючі табло

<p>DPM-1.2 – дисплей 6 сегментів, висота символів 30 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 5 м.</p>			<p>138\$</p>
<p>DPM-3 – дисплей 6 сегментів, висота символів 75 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м.</p>			<p>166\$</p>
<p>DPM-5 – дисплей 6 сегментів, висота символів 125 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м.</p>			<p>230\$</p>
<p>DPM-8 – дисплей 6 сегментів, висота символів 200 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м.</p>		<p>Нова модель!</p> 	<p>606\$</p>
<p>DPM-DZ-INT-3 – дисплей матричний світлодіодний, висота дисплея 75 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м, безкоштовне ПО для програмування</p>			<p>211\$</p>
<p>DPM-DZ-INT-5 – дисплей матричний світлодіодний, висота дисплея 120 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м, безкоштовне ПО для програмування</p>			<p>275\$</p>

<p>DPM-DZ-INT-7 – дисплей матричний світлодіодний, висота дисплея 160 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м, безкоштовне ПО для програмування</p>			<p>296\$</p>
---	--	---	--------------

### Коробки з'єднання та перетворювачі сигналу

<p>Аналогова коробка з'єднання JXHS для підключення до 4 аналогових тензодатчиків, пластиковий корпус, підстроювання сигналу, габарити 150x65x43 мм, підключення за 4-х провідною схемою</p>	<p>02-4-S(III)</p>		<p>29\$</p>
<p>Аналогова коробка з'єднання JXHG для підключення від 4 до 10 аналогових тензодатчиків, корпус з нержавіючої сталі, підстроювання сигналу, габарити 192x137x45 мм для моделі 03-4-S, габарити 160x160x52 мм для моделі 02-4-S та 318x160x64 мм для інших моделей, підключення за 4-х або 6-ти провідною схемою</p>	<p>03-4-S</p>		<p>63\$</p>
	<p>02-4-S</p>		<p>63\$</p>
	<p>05-6-S</p>		<p>93\$</p>
	<p>05-8-S</p>		<p>113\$</p>
	<p>05-10-S</p>		<p>133\$</p>
<p>Цифрова коробка з'єднання DJXH для підключення від 4 до 10 цифрових тензодатчиків, корпус з нержавіючої сталі, габарити 160x160x52 мм для моделі DJXH-4 та 318x160x64 мм для інших моделей, підключення за 4-х провідною схемою, високий рівень грозозахисту</p>	<p><small>Нова модель!</small> 05-12-S</p>		<p>164\$</p>
	<p>4</p>		<p>75\$</p>
	<p>6</p>		<p>92\$</p>
	<p>8</p>		<p>109\$</p>
	<p>10</p>		<p>127\$</p>
<p>Аналогово-цифровий перетворювач KADL для підключення аналогових тензодатчиків та перетворення вихідного сигналу в цифровий код. Закритий протокол KELI, можливість роботи з тензодатчиками різних виробників, підключення датчиків за 4-х провідною схемою, передача цифрового сигналу по RS485, максимальна відстань передачі 1200 м., габарити 300x220x70 мм</p>	<p>4</p>		<p>416\$</p>
	<p>6</p>		<p>503\$</p>
	<p>8</p>		<p>531\$</p>
	<p>10</p>		<p>618\$</p>
<p>Аналогово-цифровий перетворювач KAD-WA для підключення аналогових тензодатчиків та перетворення вихідного сигналу в цифровий код. Закритий протокол KELI, можливість роботи з тензодатчиками різних виробників, підключення датчиків за 4-х провідною схемою, передача цифрового сигналу по RS485, максимальна відстань передачі 1200 м., габарити 160x160x52 мм для моделі KAD-WA-4 та 318x160x64 мм для інших моделей</p>	<p>4</p>		<p>416\$</p>
	<p>6</p>		<p>503\$</p>
	<p>8</p>		<p>531\$</p>
	<p>10</p>		<p>618\$</p>

#StandWithUkraine

<p>KM02 перетворювач сигналу, вихідний сигнал 0-10V, живлення 24-28 VDC, пластиковий корпус, габарити 69x44x18 мм, захист IP65</p>			125\$
<p>KM02H1 перетворювач сигналу, вихідний сигнал 4-20mA, живлення 15-24 VDC, пластиковий корпус, габарити 64x58x35 мм, захист IP65</p>			125\$
<p>KM02G перетворювач сигналу, вихідний сигнал 0-10V, кріплення під DIN рейку, живлення 18-24 VDC, пластиковий корпус, габарити 112x85x25 мм, захист IP65</p>		<p>Нова модель!</p> 	201\$
<p>KM02GA1 перетворювач сигналу, вихідний сигнал 4-20mA, кріплення під DIN рейку, живлення 24 VDC, пластиковий корпус, габарити 113x83x25 мм, захист IP65</p>		<p>Нова модель!</p> 	201\$
<p>KM04A85 перетворювач сигналу, вихідний сигнал 0-10V/4-20mA, живлення 9-30 VDC, алюмінієвий корпус, габарити 110x80x45 мм, захист IP65</p>			207\$

# #StandWithUkraine

## Тензометричний кабель

<p>Тензометричний кабель яскраво-помаранчевого кольору, в поліуретановій ізоляції, екранований, 6-ти жильний, Ø6,3±0,02 мм, жаро- та морозостійкий, не придатний в їжу гризунам</p>	3м		8.5\$
	10м		28\$
	20м		56\$
	30м		84\$
	50м		140\$
	100м		281\$
	200м		562\$
	400м		1124\$
<p>Тензометричний кабель чорного кольору, в ПВХ ізоляції, екранований, 6-ти жильний, Ø 6,3±0,02 мм</p>	10м		20\$
	20м		40\$
	30м		60\$
	50м		100\$
	100м		200\$
	200м		400\$
	400м		800\$


### Запчастини для тензодатчиків

Комплект металевих хомутів для тензодатчиків QS/QSZF	2шт		6\$
Нижнє захисне кільце для тензодатчиків QS/QSZF	1шт		11\$
Пилозахисний чохол для тензодатчиків QS/QSZF	1шт		13\$
Пилозахисний чохол для тензодатчиків ZSF	1шт		7\$
Стальна куля та верхня опора для тензодатчиків QS/QSZF	1 комп.		33\$
Ніжка M12 для тензодатчиків SQB 0.1-2.5 t (легована сталь)	1шт		16\$
Ніжка M12 для тензодатчиків SQB 0.1-2.5 t (нержавіюча сталь)	1шт		30\$
Ніжка M18 для тензодатчиків SQB 3-5 t (легована сталь)	1шт		23\$
Ніжка M24 для тензодатчиків SQB 7.5-10 t (легована сталь)	1шт		57\$
Підкладна пластина для тензодатчиків SQB 0.1-2.5 t	1шт		8\$
Комплект шарнірних підвісів для тензодатчиків DEF 0.05-1 t	1 комп.		29\$

### Запчастини для вагових індикаторів

Плата табло для індикатора ХК3118Т1/Т16/Т1-D	1шт		41\$
Процесор для індикатора ХК3118Т1	1шт		21\$
Мембранна клавіатура для індикатора ХК3118Т1	1шт		24\$
Блок живлення для індикатора ХК3118Т1 (10.5V, 1A)	1шт		16\$
АКБ для індикаторів ХК3118 Т1/Т16/Т4/Т20	1шт		26\$



## Комплектуючі

Чекодрукуючий термопринтер XP-T58L	1 шт		180\$
Кабель для підключення індикатора до ПК (2 м)	1 шт		30\$
USB-COM перехідник	1 шт		26\$
Папір для вбудованого чекового принтера ХК3118К9-РР	1 шт		5\$
Світлофор HLD-AC одно секційний, двокольоровий (червоний та зелений), діаметр лінзи 200 мм, світлодіодний, захист IP65, кріплення під стійку або на плоску поверхню. Застосовується для регулювання проїзду через ваги	1 шт		300\$
Шлагбаум HBS-405-2G-K, алюмінієва стріла довжиною 3 м, в комплекті пульт дистанційного керування 2 шт. Застосовується для регулювання доступу до вагів	1 шт		1046\$
Телескопічна стійка для кріплення світлофора, камери, ІЧ бар'єра. Висота від 1,05 м до 1,8 м	1 шт		75\$

## Датчики тиску

P3300 діапазон вимірювань 0-60 бар, захист IP65, цифрова компенсація, вихідний сигнал 4-20мА, 0-10В, сфера застосування: охолоджувачі, компресори, холодильне обладнання	1 шт		125\$
P3400 діапазон вимірювань 0-400 бар, захист IP65/67, цифрова компенсація, вихідний сигнал 4-20мА, 0-10В, сфера застосування: промислова автоматизація, фронтальні навантажувачі	1 шт		278\$
YL303 діапазон вимірювань 0.5-100 МПа, захист IP65/67, корпус з нержавіючої сталі, 4-х провідна схема підключення 1.0±0,1mV/V, сфера застосування: гідравлічне обладнання, машинобудування, фронтальні навантажувачі	1 шт		236\$

## Монтажні вузли для тензодатчиків

Вузол вбудови SQB тип D (легована сталь), конструктивно вузол вбудови захищений від перекидання	0.1-2.5t		189\$
	3-5t		254\$
	7,5-10t		530\$
Вузол вбудови NHS тип C (легована сталь) з еластоміром, конструктивно вузол вбудови захищений від перекидання	10-22t		309\$
Вузол вбудови QS тип B (легована сталь), конструктивно вузол вбудови захищений від перекидання	20-40t		453\$
Вузол вбудови до тензодатчика YBSCNR (легована сталь), конструктивно вузол вбудови захищений від перекидань	2,5-10t	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Нова модель!</div> 	193\$
Монтажний комплект для тензодатчиків SKLBI (легована сталь), вузол вбудови встановлюється замість проставок на заводські кріплення бункера перевантажувача	5-11.25t	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Нова модель!</div> 	270\$
Монтажний комплект для тензодатчиків QS/QSZF, складається з нижньої закладної пластини розміром 150x150x10 мм та верхньої закладної пластини розміром 100x100x12 мм	10-40t		58\$

**Компанія ТОВ «Келі Україна» — офіційний представник  
KELI SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) Co., LTD**





Логотип **KELi** та найменування продукції **KELi** є знаками для товарів та послуг зареєстрованої торгівельної марки в Україні.

Купуючи в офіційного представника, Ви можете на 100% бути впевненими в оригінальності обладнання!

ТОВ «Келі Україна» докладляє максимум зусиль щодо захисту споживачів від контрафактного обладнання.



Застереження: «Неправомірне використання торгівельної марки на знак для товарів та послуг переслідується Законом»

*Authorized distributor Certificate*

The present certificate certifies that LTD «KELI UKRAINE» (Legal address: 11b/178 Marshal Malinovsky str., city of Kiev, Ukraine, 04212) is a distributor for Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.

**Terms of validity: 26.05.2021 to 26.05.2024**

**Products range: Load cell, weighing indicator and other weighing components produced by Keli company.**

**Territory: Ukraine, Moldova and Georgia.**



宁波柯力传感科技股份有限公司  
KELI SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) CO.,LTD.

地址：宁波市江北投资创业园C区长兴路199号  
ADD:No.199 Changxing Road,Jiangbei District C,Ningbo,China  
电话 (Tel) : +86-574-87562297  
邮编 (P.C) : 315033

