

Технічний паспорт

SM-28

Спеціальний розчинник для виробів на основі поліуретану

ОПИС

SM-28 — це спеціально розроблена суміш ароматичних вуглеводнів і складних ефірів, яка використовується в поєднанні з продуктами на основі поліуретану.

Сфери застосування

Спеціально розроблений для розведення продуктів на основі поліуретану (фарб, рідких гідроізоляційних мембран тощо), особливо при нанесенні розпиленням. Також ефективний для очищення інструментів для нанесення. Завдяки спеціальному складу SM-28 забезпечує швидке висихання поліуретанового матеріалу.

Технічні дані

колір: прозорий / безбарвний
Щільність: 0,86 ± 0,02 кг/л

Інструкція по застосуванню

SM-28 використовується для розрідження поліуретанових матеріалів у співвідношенні до 10% по масі.

Споживання

Витрата залежить від характеру застосування.

Упаковка

Тара 0,75 л та 4 л.

Термін придатності - Зберігання

36 місяців від дати виробництва, в оригінальних герметичних контейнерах, зберігати при температурі вище 5°C і захищати від високих температур (<+30°C).

Зауваження

- Забезпечте достатню вентиляцію при застосуванні SM-28 у приміщенні.
- Тримайте подалі від джерел вогню під час нанесення – не палити.
- Перед використанням ознайомтеся з інструкціями щодо безпечного використання та застереженнями, написаними на упаковці.
- Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки матеріалу.

ISOMAT SA

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ ТА РОЗЧИРИ

ГОЛОВНІ ОФІСИ - ФАБРИКА:

17 тис.км Салоніки - Ag. Athanasios Road, PO BOX
1043, 570 03 Ag. Афанасіос, Греція, тел.: +30
2310 576 000, факс: +30 2310 57 029

www. i s o m a t . e u e - m a i l : s u p p o r t @ i s o m a t . e u р о п а