



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20 03 2019 р.

№ 602-123-20-1/ 5755

Об'єкт експертизи: Грунтовка гідроізоляційна Eskaro Aquastop Hydro Primer

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-018:2018 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні гідроізоляційні. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.22-53

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ґрунтування поверхонь с подальшим створенням суцільної безшовної обмазувальної гідроізоляції для використання під плитковим облицюванням у вологих приміщеннях (кухні, туалети, ванні кімнати, душові та інше), на закритих балконах, а також для примикань деталей покрівлі з внутрішньої сторони будівлі

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усаївської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359; адреса виробництва: 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усаївської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усаївської сільської ради; тел.: 38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: стиролу – 30/10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); метилакрилату - 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, Довідника гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах довкілля під редакцією Трахтенберга І.М., Яворовського О.П., Бондаренко Ю.Г. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2009. – 86 с. та законодавств, що діє на території України. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: стиролу – 0,002 мг/м³; метилакрилату – 0,01 мг/м³

відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали. виробі і конструkcії, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Грунтовка гідроізоляційна Eskaro Aquastop Hydro Primer виготовлена у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-018:2018 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні гідроізоляційні. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-018:2018 «Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні гідроізоляційні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання


Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 2531 від 04 березня 2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)

м.п.