



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____ (підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від _____ 2016 р.

№ 602-123-20-1/ _____

Об'єкт експертизи: Грунтовка кремнійорганічна КО-080, лак кремнійорганічний марок «Фасад», «Fasad silicon», лак кремнійорганічний КО-85К, емалі кремнійорганічні марок КО-814К, «Heat proof»

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-33444644-015:2014 «Грунтовки, лаки, емалі кремнійорганічні»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.12-90.00, 24.30.12-900

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ремонтно-будівельних робіт всередині та зовні приміщень житлових, громадських та промислових будівель та споруд, для фарбування деталей автомобілів, обладнання, металоконструкцій та інших виробів із сталі, що не мають контакту з харчовими продуктами та питною водою. Реалізація через роздрібну торгівлю. Використання в побутових умовах.

ТОВ «КОРОНАХІМ», Україна, 07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Залізнична, 12; тел: (044)5991721; E-mail: koronahim@ukr.net, код за ЄДРПОУ 40318815. Виробництво розміщено за адресою: м. Бровари, Київська обл., вул. Залізнична, 12.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОРОНАХІМ», Україна, 07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Залізнична, 12; тел: (044)5991721; E-mail: koronahim@ukr.net, код за ЄДРПОУ 40318815

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: сольвенту-нафти (в перерахунку на С) – 100 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); етилацетату – 200/50 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); ацетону – 200 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); бутилацетату – 200 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); толуолу – 150/50 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); ксилолу – 50 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); алюмінію – 2 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, а, Ф) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: етилацетату – 0,1 мг/м³; ацетону – 0,35 мг/м³; бутилацетату – 0,1 мг/м³;

толуолу – 0,6 мг/м³; ксилолу – 0,2 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: експертизи Ґрунтовка кремнійорганічна КО-080, лак кремнійорганічний марок «Фасад», «Fasad silicon», лак кремнійорганічний КО-85К, емалі кремнійорганічні марок КО-814К, «Heat proof» виготовлені у відповідності із ТУ У 24.3-33444644-015:2014 «Ґрунтовки, лаки, емалі кремнійорганічні» за наданими заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-33444644-015:2014 «Ґрунтовки, лаки, емалі кремнійорганічні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1558 від 25 листопада 2016 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.