

ООО «КоронаХим»  
Знак опасности на упаковке  
Нанесен по ДСТУ 4500-3  
Легковоспламеняющийся продукт.  
Пожароопасен  
Номер ООН 1263  
Производственная лаборатория аттестована  
Свидетельство об аттестации № ПТ-165/21  
Дата изготовления продукта  
17.05.2021г.

Паспорт N 106  
на грунтовку акриловую Uni Primer  
для минеральных поверхностей  
Шифр опасности 3012  
Партия № 092  
Тара: канистра п/эт. 1л  
канистра п/эт. 5л  
канистра п/эт. 10л  
Кол-во мест: 134

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Норма	Данные анализа
1.	Внешний вид	Прозрачный раствор, допускается опалесценция	соответствует
2.	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	10	10,2
3.	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1,0	1,0
4.	Плотность при температуре (20±0,5)°С, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,85	0,870
5.	Стойкость покрытия к статистическому воздействию минерального масла при температуре (20±2)°С, ч., не менее	24	24

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-40318815-001-2016.

Гарантийный срок: 18 месяцев

Начальник лаборатории

ООО «КОРОНАХИМ»  
ВТК

Жайворон Л.Н.