



Паспорт якості
Грунтовка 992 (anticorrosive primer)
ТМ « Автотрейд»
(чорний, білий, сірий)

ТУ У 20.3-36584093-002:2018

Партія № __

Маса нетто: __

Дата виготовлення : _____

Тип тари: металева банка

Фасування : 1,1 кг

№ з/п	Найменування показника	Одиниці виміру	Норма по ТУ
1	Колір	-	Сірий, чорний, білий
2	Зовнішній вигляд плівки	-	Після висихання плівка повинна бути рівною, однорідною, матовою або напівматовою
3	Масова частка нелетких речовин	%	60 - 90
4	Ступінь розбавлення грунтовки до в'язкості 18-25 секунди по в'язкозиметру ВЗ-4	%, не більше	35
5	Ступінь перетирання	мкм, не більше	45
6	Час висихання до ст. 3 при (20 ± 2) °С	годин, не більше	24
7	Час висихання до ст. 3 при (60 ± 2) °С	хвилин, не більше	60
8	Еластичність при вигині	мм, не більше	1
9	Міцність покриття на удар по приладу В-2М	см, не менше	50
10	Твердість плівки по ТМЛ-2124, маятник А	умовні одиниці, не менше	0,3
11	Адгезія	бали, не більше	1
12	Стійкість до статичного впливу 3% -ного розчину NaCl при (20 ± 2) °С	годин, не менше	24
13	Стійкість до статичного впливу індустріального масла при (20 ± 2) °С	годин, не менше	24

Виготовлено: ПП НВФ «ІМЕКС ХІМГРУПП»

Адреса: вул. Волкова, 36, м. Черкаси, Україна, 18005

Виробник не несе відповідальності за наслідки, що викликані порушенням умов зберігання та транспортування з моменту відвантаження покупцю

Гарантійний термін зберігання – 12 місяці

Висновок: продукт відповідає вимогам ТУ У 20.3-36584093-002:2018

Начальник ВТК _____ Ваніна В.В.

