

Самовулканізуюча ізолента e.tape.sf.5.black

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Самовулканізуюча ізолента **e.tape.sf.5.black** (далі ізолента або виріб) призначена для створення міцних водонепроникних з'єднань проводів та кабелів. Ізолента має хорошу в'язкість і може липнути через кілька хвилин після прокатки. Крім того, вона також має хорошу повітронепроникність. Стька до ультрафіолетового випромінювання.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення
Матеріал	етиленпропіленова гума
Довжина, м	5
Ширина, мм	25
Товщина, мм	0,8
Номінальна напруга, кВ	1
Питомий об'ємний опір, Ом	10 ¹⁴
Колір	чорний
Температура експлуатації, °C	-40...+75
Відносне подовження при розриві, %	500
Кліматичне виконання по ГОСТ 15150	УХЛЗ

3. Комплектація

1. Ізолента – 1 шт.

4. Умови експлуатації

Є «холодним» способом герметизації. Ізоленту слід накладати з легким натягом. Натяг призводить до вулканізації дотичних шарів стрічки, що забезпечує хорошу електро- і гідроізоляцію. Даний спосіб виключає застосування відкритого полум'я, що дозволяє широко застосовувати таку ізоленту для герметизації стиків кабельних муфт, для відновлення ізоляції оболонки кабелів та проводів.

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 3 ГОСТ 15150. Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -60 до +40 °C і відносною вологістю 75 % при +15 °C. Не допускається зберігання разом з органічними розчинниками, кислотами, хімікатами, легкозаймистими та горючими рідинами та іншими агресивними речовинами.

Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

6. Утилізація

Виріб не містить дорогих або токсичних матеріалів, що вимагають спеціальної утилізації. Утилізацію ізоленти проводять звичайним способом.

7. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби – 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua