

МOTIP Воск для полых секций 500 мл

№ для заказа: 000046

Техническая информация



Защитите пустоты в кузове вашего автомобиля

против ржавчины с помощью воска для полых секций MOTIP. Воск для полых профилей устойчив к атмосферным воздействиям, слабым кислотам и основаниям и обладает отличной защитой от ржавчины. Воск для полых профилей обладает хорошими проникающими свойствами.

Качество и свойства

- Отличная защита от коррозии
- Отличная адгезия
- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Стойкость к слабым кислотам и щелочам
- Хорошая проникающая способность

Физические и химические данные

- Основа: воск
- Название цвета: прозрачный белый
- Запах: характерный
- Поверхности: Пустоты в кузове автомобиля
- Минимальная рабочая температура: 10 °C
- Максимальная рабочая температура: 25 °C
- Давление паров: 3500/20 бар
- Стабильность при хранении:
- 5 лет Объем: 500 мл

Как использовать

- Перед применением внимательно прочтите инструкцию на упаковке и действуйте соответственно. Аэрозоль
- должен иметь комнатную температуру. Оптимальная температура обработки от 10 до 25°C. Перед использованием
- встряхивайте аэрозоль в течение 2 минут.
- Обильно нанесите воск на углубления с помощью адаптера.
- После использования очистите клапан (переверните аэрозоль вверх дном и нажмите на носик примерно на 5 секунд).