



## Специфікація VacPro 110

Order No.	Опис
-----------	------

### VacPro 110

610110-1-000	<b>Промисловий пилосос VacPro 110</b> , three-phase, 11 kW, 400 V, 50 Hz для пилу, стружки, масло та води.
--------------	--

### Додаткове обладнання

610110-0-001	<b>Катриджний захисний фільтр, клас пилу Н (EN 60335-2-69)</b> , площа фільтра 50000 см <sup>2</sup> , запобігає викиду небезпечного для здоров'я пилу при пошкодженні основного фільтра та захищає вакуумний насос, встановлений збоку
610110-0-002	<b>Обмежувач вакууму</b> , захищає вакуумний насос від теплового перевантаження при постійному вакуумі (необхідний, якщо пристрій підключено до стаціонарної системи трубопроводів або якщо рідини та важкі всмоктувальні матеріали видаляються через великі попередні сепаратори), встановлений на 280 мбар
610110-0-003	<b>Фасонні РЕ мішки</b> (25 штук.)
610110-0-004	<b>Змінний захист від стирання</b> всередині відцентрового сепаратора для вилучення абразивного матеріалу; сталевий лист, нержавіюча сталь, товщина стінки 3 мм

### Стандартна комплектація:

- Вакуумний насос із бічним каналом 400 В  $\approx$ /50 Гц, клас захисту IP65
- Вимикач живлення/ручний перемикач зірка-трикутник, IP65, 4 м гнучкий кабель
- СЕЕ-вилка (32 А, 5 контактів, 3+РЕ+N, IP44, з фазоінвертором)
- Всмоктувальний патрубок DN 100, система MV
- Механічний відцентровий сепаратор (розвантажує основний фільтр)
- Кишеньковий фільтр, поліефірний повсть, клас пилу М (EN 60335-2-69)
- Пневматичний пристрій для очищення фільтра AirShock® (не потрібне місцеве стиснене повітря)
- Глушник відпрацьованого повітря зі зворотним клапаном
- Вакуумметр/індикатор завантаження фільтра
- Тримач кабелю
- Пристрій для підйому/опускання контейнера для збору
- Знімний збірний контейнер 150 л з 1 ручкою та 4 колесами
- Ручка для транспортування та розвантаження контейнера для збору 150 л, розвантаження за допомогою навантажувача або крана
- Ходова частина, 2 легких ходових колеса  $\varnothing$  280 мм, 2 роликів колеса  $\varnothing$  150 мм з упором
- Ящик для інструментів
- Епоксидне порошкове покриття, синя фарба (RAL 5015)



## Специфікація VacPro 110

### Технічні характеристики

Опис	Unit	VacPro 110 three-phase
Потужність приводу	kW	11
Максимальний повітряний потік	m <sup>3</sup> /h	1140
Максимальний вакуум	mbar	440
Максимальний вакуум (з обмежувачем вакууму)	mbar	280
Всмоктуючий патрубок Ø	DN	100
Ємність збірного контейнера	liter	150
Площа основного фільтра	cm <sup>2</sup>	45000
Площа захисного фільтра (додаткове обладнання)	cm <sup>2</sup>	50000
Розміри (LxWxH)	mm	1525 x 821 x 1675
Вага приблизно	kg	310
Напруга	Volt / Hz	400 / 50
Запобіжник мережі	Amp.	32
Рівень звуку(з) без відображення (DIN 45635)	dB(A)	72

У наш обсяг поставки входять посібник з експлуатації та технічного обслуговування, а також етикетки машини англійською мовою. Технічні характеристики та ціни можуть бути змінені без попереднього повідомлення.