



Специфікація MaxVac Compact 110

MaxVac Compact 110

689006-1-000 **Промисловий пиросос MaxVac Compact 110**, three-phase, 11 kW, 400 V, 50 Hz для пилу, стружки, масла та води

Додаткове обладнання

689006-0-001 **Касетний захисний фільтр, клас пилу H (EN 60335-2-69)**, площа фільтра 50000 см², запобігає викиду пилу, небезпечного для здоров'я, якщо головний фільтр пошкоджено, і захищає вакуумний насос, встановлення збоку

689006-0-002 **Обмежувач вакууму**, захищає вакуумний насос від теплового перевантаження при постійному вакуумі (необхідний, якщо пристрій підключено до стаціонарної системи трубопроводів або якщо рідини та важкі всмоктувальні матеріали видаляються через великі попередні сепаратори), встановлений на 280 мбар

689006-0-003 **Ручка для транспортування та розвантаження**, для контейнера для збору 150 л, транспортування та розвантаження навантажувачем або краном

689006-0-004 **Фасонні РЕ-мішки (25 штук.)**

689006-0-005 **Вакуумметр/Індикатор опору фільтра**

689006-0-006 **Конструкція з нержавіючої сталі**, збірний контейнер і корпус головного фільтра з нержавіючої сталі, DIN 1.4301

689006-0-007 **Зубчастий перекидний пристрій**; для контрольованого вивантаження заповненої ємності, транспортно-розвантажувальна ручка (689006-0-003), подвійна передача, маховик і ланцюг (довжина 2 м), вантажопідйомність 200 кг

689006-0-008 **Контейнер для збору з конічним випуском**, розвантажувальною заслінкою DN 250 для вивантаження вниз, ручним важелем, ходовою частиною, кронштейнами для транспортування навантажувачем або краном, місткість збору 125 л
Не поєднувати з ручкою для транспортування та розвантаження 689006-0-003

689006-0-009 **Змінний захист від стирання** всередині відцентрового сепаратора для вилучення абразивного матеріалу, сталева пластина, нержавіюча сталь, товщина стінки 3 мм

689006-0-010 **Кронштейн для транспортування краном**, 2 вуха, транспортувати з порожнім контейнером для збору
Не поєднується з касетним захисним фільтром 689006-0-00

689006-0-011 **Кронштейн для транспортування краном**, 4 кранових проушини та башмаки для навантажувача, транспортування краном із порожнім контейнером для збору
Поєднується з касетою безпечного фільтра **689006-0-001** Не поєднується з **689006-0-012**

689006-0-012 **Кріплення для вилкового навантажувача**

689006-0-013 **Конструкція без джерел займання**, електропровідна конструкція та заземлення всіх металевих компонентів для запобігання статичному заряду всмоктуваного матеріалу. Не підходить для легкозаймистого пилу (див. блоки Atex). Потрібні електропровідні всмоктувальні інструменти!

689006-0-014 **Автоматичний запуск зірка-трикутником** (замість ручного перемикача зіркою-трикутником) Не поєднувати з 689006-0-015, 689006-0-016 і 689006-0-017



Специфікація MaxVac Compact 110

Order No.	Найменування
689006-0-015	Автоматичне та безперервне очищення фільтра з електричним управлінням , пневматичний пристрій для очищення фільтра AirShock® (не вимагає локального стисненого повітря), регульована послідовність очищення, додаткова кнопка для ручного включення, електричне керування (IP65), захисний вимикач двигуна, трансформатор керування, конструкція відповідно до згідно DIN VDE 0700, збільшення висоти агрегату на 75 мм, автоматичний запуск зірка-трикутник Не поєднувати з 689006-0-014, 689006-0-016 та 689006-0-017
689006-0-016	Датчик рівня наповнення з електричним керуванням , автоматичне відключення при макс. рівень заповнення, сигнальна лампа на макс. рівні заповнення, електричний контроль (IP65), захисний вимикач двигуна, керуючий трансформатор, конструкція згідно DIN VDE 0700, автоматичний запуск зірка-трикутник Не поєднувати з 689006-0-014, 689006-0-015 і 689006-0-017
689006-0-017	Автоматичне та безперервне очищення фільтра та датчик рівня наповнення з електричним керуванням , пневматичний пристрій для очищення фільтра AirShock® (не потребує місцевого стисненого повітря), регульована послідовність очищення, додаткова кнопка для ручного включення, автоматичне вимикання при макс. рівень заповнення, сигнальна лампа на макс. Рівень заповнення, електричний контроль (IP65), захисний вимикач двигуна, керуючий трансформатор, конструкція згідно DIN VDE 0700, збільшення висоти агрегату на 75 мм, автоматичний запуск зірка-трикутник Не поєднувати з 689006-0-014, 689006-0-015 та 689006-0-016
689006-0-018	Запасний збірний контейнер 150 л, 1 ручка і 4 колеса Ø 75 мм
689006-0-019	Розширення електричного керування для дистанційного керування (послідовне підключення) , для кнопки дистанційного керування або впускних клапанів всмоктування з контактами електричного перемикача, перемикача МІСЦЕВО/ДИСТАНЦІЙНО, одноразової активації AirShock®, вимкнення з затримкою. Функція: після вимкнення за допомогою пульта дистанційного керування (кнопка дистанційного керування або контакт електричного перемикача) AirShock® активується один раз із затримкою часу, після чого всмоктувальна установка вимикається. Стан: Вакуумна установка оснащена електричним керуванням (689006-0-014, 689006-0-015, 689006-0-016, 689006-0-017), напруга керування 24 В змінного струму
689006-0-020	Розширення електричного керування для дистанційного керування (послідовне підключення) , для впускних клапанів всмоктування з безконтактним перемикачем, перемикачем МІСЦЕВО/ДИСТАНЦІЙНО, одноразовою активацією AirShock®, вимкненням із затримкою. Функція: після вимкнення за допомогою пульта дистанційного керування AirShock® активується один раз із затримкою часу, після чого всмоктувальна установка вимикається. Стан: Вакуумна установка оснащена електричним керуванням (689006-0-014, 689006-0-015, 689006-0-016, 689006-0-017), напруга керування 24 В постійного струму (замість 24 В змінного струму)
689006-0-021	Розширення електричного керування для дистанційного керування (послідовне підключення) , для впускних клапанів всмоктування з кінцевим вимикачем, перемикачем МІСЦЕВО/ДИСТАНЦІЙНО, одноразовою активацією AirShock®, вимкненням із затримкою. Функція: після вимкнення за допомогою пульта дистанційного керування AirShock® активується один раз із затримкою часу, після чого всмоктувальна установка вимикається. Стан: Вакуумна установка оснащена електричним керуванням (689006-0-014, 689006-0-015, 689006-0-016, 689006-0-017), напруга керування 24 В постійного струму (замість 24 В змінного струму)
689006-0-022	СЕЕ-вилка (32 А, 5 контактів, 3+PE+N, IP67, з фазоінвертором)
689006-0-023	СЕЕ-вилка (32 А, 5 контактів, 3+PE+N, IP44, з фазоінвертором)



Специфікація MaxVac Compact 110

Стандартна комплектація:

- Вакуумний насос із бічним каналом 400 В $\approx$ /50 Гц, клас захисту IP65
- Вимикач живлення/ручний перемикач зірка-трикутник, IP65, гнучкий кабель 4 м, без вилки CEE
- Всмоктувальний патрубок DN 100, система MV
- Механічний відцентровий сепаратор (розвантажує основний фільтр)
- Кишеньковий фільтр, голкопробивний поліестер, клас пилю M (EN 60335-2-69)
- Пневматичний ручний пристрій очищення фільтра AirShock® (не потрібне місцеве стиснене повітря)
- Глушник вихлопного повітря із зворотним клапаном
- Утримувач кабелю
- Підйомно-опускний пристрій для збірного контейнера
- Знімний збірний контейнер об'ємом 150 л з 1 ручкою та 4 колесами.
- Ходова частина, 2 легкохідні колеса Ø 280 мм, 2 опорні колеса Ø 150 мм з упором
- Ящик для інструментів
- Епоксидно-порошкове покриття синього кольору (RAL 5015)

Технічні характеристики

Найменування	Одиниця виміру	MaxVac Compact 110 three-phase
Потужність привода	kW	11
Витрата повітря	m ³ /h	1050
Максимальний вакуум, короткий час	mbar	440
Максимальний вакуум, постійний с вакуумним обмежувачем	mbar	280
Ø всмоктувального патрубку	DN	100
Об'єм збірного контейнера	Liter	150
Площа основного фільтра	cm ²	49000
Площа запобіжного фільтра (додаткова опція)	cm ²	50000
Розміри L x S x H	mm	1525 x 821 x 1675
Вага, приблизно	kg	310
Напруга	Volt / Hz	400 / 50
Запобіжник мережі	Amp.	32
Рівень звуку без відображення (DIN 45635)	dB(A)	72

У наш обсяг поставки входять посібник з експлуатації та технічного обслуговування, а також етикетки машини англійською мовою. Технічні характеристики та ціни можуть бути змінені без попереднього повідомлення.