

Краска для подсветки MOTIP

Артикул: см. информацию для заказа

Техническая информация



Подсветите задние фонари вашего автомобиля с помощью MOTIP Backlight Spray. Прозрачный лак имеет стойкий блеск, не царапается и ударопрочен. Лак устойчив к бензину, химическим веществам и атмосферным воздействиям.

Качество и свойства

- Не подходит для обработки поверхностей из поликарбоната!
- Стойкий блеск
- Не царапается и ударопрочный Устойчив к бензину,
- химическим веществам и атмосферным воздействиям

- Хорошая адгезия

Физические и химические данные

- База:
 - Алкидная смола
 - Нитроцеллюлозная смола
- Название цвета:
 - черный
 - красный
- Запах: характерный
- Степень блеска: глянец, >75 GU
- Эффективность: 400 мл – 8 подсветок
- Высыхание на ощупь: 60 мин.
- Полное высыхание: 10-20 мин. Полное
- высыхание: 4 ч. Нанесение
- следующего слоя: 4 мин.
- Поверхности: Подсветка
- Минимальная рабочая температура: 10 °C
- Максимальная рабочая температура: 25 °C
- Давление пара: 8300/20 бар
- Относительная плотность: 0,74 г/мл
- Стабильность при хранении: 10 лет
- Состав:
 - 400 мл
 - 150 мл

Как использовать

- Перед применением внимательно прочтите инструкцию на упаковке и действуйте соответственно.
- Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Оптимальная температура обработки от 10 до 25°C.
- Перед использованием встряхните аэрозоль в течение 2 минут и распылите образец. Расстояние до обрабатываемой поверхности примерно от 25 до 30 сантиметров.
- Нанесите лак в несколько тонких слоев, пока не будет достигнут желаемый результат. (Перед нанесением следующего слоя аэрозоль снова встряхнуть).
- После использования очистите клапан (переверните аэрозоль вверх дном и нажмите на носик примерно на 5 секунд).
- Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенного лака.