




Група

Standby Power

Prime Power

Потужність	kVA	225	205
Потужність	kW	180	164
Оберти двигуна	rpm	1500	
Стандартна напруга	V	400 / 230	
Коефіцієнт потужності	Cos Phi	0,8	

Безперервне живлення

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно при постійному електричному навантаженні. Середнє навантаження може становити 100%. Генератор не повинен бути перевантажений.

Standby Power

Максимальна потужність, доступна під час змінної послідовності електричної енергії, за заявлених умов експлуатації, яку генераторна установка здатна видавати у разі відключення електроенергії або в умовах випробувань протягом до 200 годин роботи на рік при середньому навантаженні 70%. перевантаження не допускається.

Prime Power

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно, забезпечуючи при цьому змінне електричне навантаження. Середнє навантаження має становити 70%. Генератор може бути перевантажений на 10% протягом 1 години з 12 годин.





Характеристики двигуна

Бренд		RICARDO
Модель		R6113AZLD
Standby	kW	186
Prime	kW	168
Об'єм циліндрів	lt.	7,5
К-ть циліндрів		6 / In line
Діаметр x Хід поршню	mmxmm	113x13.
Ступінь стискання		17:1
Холостий хід		Electronic/MECH
Швидкість	rpm	1500
Аспірація		Turboch. Aftcool.
Тип впорскування		Direct Injection
Охолодження		Liquid Cooled
Споживання %100	lt/h	40,8
Споживання %75	lt/h	30,6
Споживання %50	lt/h	20,4
Об'єм мастила	lt. lt.	16
Об'єм охолоджуючої рідини	V A	25
Вольтаж		24
Ємність акумулятора		2x60

Інші властивості

Вихідна напруга	V	230/400
Частотність	HZ	50
Автоматичне регулювання нап	±%	0,5
К-ть фаз		3
Полус		4
Перезавантаження		1 Hour %110
Стабілізація напруги		±%1
Коefіцієнт вит.	Cosφ	0,8
Система сп.		Self Alert
AVR Model		SX460
Сумарні витрати		≤%3
Тип підключення		Star
Клас захисту		IP 23
Клас ізоляції		H

Параметри



Canopied

L x W x H	mm	3070x1100x1800
Вага	kg	1855
Об'єм баку	lt.	245

Open Set

L x W x H	mm	2770x1100x1510
Вага	kg	1460
Об'єм баку	lt.	245

Standard Specification

Деякі стандартні комплектації, які TMG POWER надає

- Радіатор охолодження 50°C
- Гнучкі паливопроводи та клапан зливу масла
- Підігрівач сорочки двигуна
- 4-полосний безщітковий генератор синхронного типу
- Мастило та антифризи

- Акумуляторна батарея та дроти Інтегроване паливо
- Бак
- Datakom D-300 контролер
- Зарядка для батареї
- Контурна діаграма



- Технічна підтримка
- Підтримка роботи на частоті 400 Гц
- Доступні мови
- Гармонійний аналіз V&I
- Подвійний взаємний резерв з рівномірним старінням енергоблоків
- Захист IDMT від перевантаження
- Захист від небалансу струму
- Сигналізація заправки та крадіжки палива
- Годинник реального часу з резервним живленням від батареї

- Контроль обертів х.х.
- Контактор та привід МСВ
 - Лічильники заправки палива
 - Лічильник витрати палива
 - Автоматична GSM-геолокація
 - Захист від зворотного живлення
 - Безкоштовна програма конфігурації
 - Підтримка мобільних генераторних установок
 - 3-х рівневий пароль
 - Ступінь захисту Ір65 з додатковою прокладкою