



CE 78 PERFECT' LIGHT

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

ЕФЕКТ АБСОЛЮТНО ГЛАДКОЇ ПОВЕРХНІ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CE 78 PERFECT' LIGHT - готове до застосування з'єднання, спеціально розроблене для гіпсокартонних плит з конічною кромкою, для використання зі спільною стрічкою.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Смола, вода, карбонат кальцію, загусник, консервант і різні домішки.

Сполука білого кольору.

ПОВЕРХНЯ

Всі типи облицювального гіпсокартону, з ізоляцією або без неї.

НАНЕСЕННЯ

Перед обробкою стиків будь-які зазори, де гіпсокартон нерівний повинні бути заповнені, разом з будь-якими іншими зазорами.

Нанесіть вручну, нанесіть розведений продукт на 10-15 см за допомогою ножа декоратора перед нанесенням стрічки.

Нарешті, нанесіть фінішний шар, залиште сохнути і завершіть, щоб приховати стрічку і гвинтові головки.

Продукт підходить для механічного нанесення: базука або безповітряна машина.

ЧАС СУШІННЯ

Другий шар можна наносити через 24-48 годин після першого, в залежності від умов навколишнього середовища.

ПЕРЕВАГИ

- Легке нанесення.
- Висока якість оздоблення.
- Легке шліфування, ідеально гладка поверхня.
- Ручне або механічне нанесення.

