

ACRYLGRUNT

Універсальна глибокопроникна грунтовка

Застосування: Грунтовку використовують для ґрунтування, зміцнення, структурування поверхні будівельних матеріалів, (ґрунтовка пропускає водяну пару/повітропроникність) для вирівнювання вбиральної здатності поверхонь та покращення адгезійних властивостей (адгезії) поверхні перед штукатуркою, облицюванням плиткою, фарбуванням, наклеюванням шпалер та іншими роботи з обробки поверхонь. Підходить для обробки гіпсових, гіпсово-вапняних, бетонних, цементовмісних мінеральних поверхонь, плит з кераміки та мінерального волокна.

Властивості:

- Полімерна дисперсія білого кольору;
- Робоча температура не менше + 5 °С;
- Покращує адгезію з оздоблювальним матеріалом, розгладжує і регулює вологовбирання в матеріалі.

Параметр	Значення
Час висихання	5 год
pH	6 - 9
Щільність	1,0 г/мл
Розмір частинок	0,12 нм
Сухий залишок	5 %
Вологостійкість	Вологостійкий

Використання:

- Основа повинна бути сухою, без органічних розчинників і поверхневих забруднень. Поверхню бажано звільнити від шару механічно незв'язаних частинок;
- Нанести на оброблену поверхню пензлем або валиком;
- Грунтовці необхідно дати повністю висохнути. Подальшу обробку поверхні рекомендується проводити не раніше ніж через 5 годин (в залежності від вбираючої здатності основи, температури навколишнього середовища, кількості нанесеного ґрунтувального матеріалу і ступеня циркуляції повітря);
- Відразу після закінчення роботи інструмент та обладнання промити водою.

Витрата: 100 – 130 мл/м2, для особливо грубих поверхонь – 200 мл/м2

Зберігання: Зберігати в герметично закритій оригінальній упаковці в сухих прохолодних приміщеннях. Берегти від замерзання. Термін придатності 1 рік з дати виготовлення.