

BETONGRUNT

Ґрунтовка з кварцовим піском

Застосування: Монолітний бетон, мінеральні матеріали, дрібні блоки та ін. для Ґрунтування слабобираючих поверхонь перед нанесенням вирівнюючої або декоративної штукатурки. Використовується як ґрунт для кращого зчеплення перед наклеюванням нової керамічної плитки на стару плитку, перед нанесенням гіпсової штукатурки, а також перед наклеюванням гіпсокартонних плит.

Властивості:

- Ґрунтовка - полімерна дисперсія рожевого кольору з кварцовим піском;
- Робоча температура від + 5 до + 25 °С і відносна вологість повітря 65%.

Параметр	Значення
Час висихання	2 год
pH	8 – 9,5
В'язкість	2800 – 4000 мПа*с
Розмір частинки	0,1 – 1 нм
Сухий залишок	70 %
Кількість піску	38 %
Вологостійкість	Вологостійкий

Використання:

- Ретельно перемішайте ґрунтовку перед використанням;
- Поверхні, що підлягають обробці, повинні бути сухими, очищеними від речовин, що знижують адгезію, таких як пил, масло, жир і водорозчинні матеріали.;
- Поверхня (бетон) повинна бути сухою. Свіжоформовані бетонні поверхні можна обробляти не раніше ніж через 14 днів;
- Температура основного матеріалу і навколишнього середовища не повинна бути нижче ніж + 5° С;
- На вертикальні і горизонтальні поверхні емульсія наноситься валиком, пензлем або розпилювачем;
- Якщо необхідно нанести кілька шарів ґрунтовки, перед нанесенням кожного шару переконайтеся, що попередній шар повністю висох;
- Не можна наносити склад на вологі поверхні або використовувати на вулиці під дощем;
- Відразу після закінчення роботи інструмент та обладнання промити водою.

BETONGRUNT

Витрата:	0,20 – 0,35 кг/м ² в нерозведеному вигляді
Зберігання:	Зберігати в герметично закритій оригінальній упаковці в сухих прохолодних приміщеннях. Берегти від замерзання. Термін придатності 2 роки з дати виготовлення.
