



BORITEX BASE

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунт-антисептик призначений для обробки деревини, що експлуатується у атмосферних умовах (каркас покрівлі, огорожі, навіси, обшивки, перголи, садові меблі, тощо), а також у вологих приміщеннях (ванні кімнати, кухні, підвали).

ВЛАСТИВОСТІ

- Захист деревини від синяви, цвілі, деревних грибів і комах
- Хороша проникаюча здатність
- Безбарвний просочувач
- Легке нанесення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКЛАД	Алкідна зв'язувальна речовина, розчинник, фунгіцид, інсектицид
КОЛІР	безбарвний
ЩІЛЬНІСТЬ	0,79 – 0,81 г/мл
РОЗВЕДЕННЯ	Без розведення
EU VOC категорія та межі	IIA (h), 750 г/л (2010); наш продукт містить макс. 750 г/л
ПАКУВАННЯ	0,75 л, 2,5 л
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Термін придатності зазначений на упаковці і дійсний за умови зберігання у сухому приміщенні (+5°C до +35°C) у оригінально закритій заводській тарі.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ	
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, занурення
УМОВИ РОБОТИ	Температура фарби, повітря і підкладки не нижче +5°C
ВИСИХАННЯ (T=20°C, відн. вологість повітря=65%)	Покриття сухе до пилу через 2 год., сухе «на відлип» через 8-12ч, міжшаровий інтервал = 24 ч. Час висихання подовжується при зниженні температури і підвищенні відносної вологості повітря
ВИТРАТА	Теоретична витрата на одношарове покриття: 6 – 7м ² /л Практична витрата залежить від ступеня обробки та породи деревини, а також способу нанесення засобу.
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТА	TESSAROL розріджувач

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Вміст води у хвойній деревині не повинен перевищувати 15%, у листяній – не більше 12%, у будь-якому випадку вологість не повинна перевищувати 20%. Суху поверхню відшліфувати і очистити. Віск, смоли та олії видалити NITRO розріджувачем.



СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ПІДКЛАДКИ		ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧУВАЧ		ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
Нова деревина – навіпрозоре покриття	Зовні та вологі приміщення		1x BORITEX BASE	/	2x BORITEX ULTRA
			1x BORITEX BASE	1x BORITEX CLASSIC	2x BORITEX ULTRA
Нова деревина – непрозоре покриття	Зовні та вологі приміщення	Очищення від пилу та бруду	1x BORITEX BASE	2x TESSAROL ґрунтовка для деревини або 2x TESSAROL акрилова ґрунтовка для деревини	2x TESSAROL емаль або 2x TESSAROL professional емаль або 2x TESSAROL акрилова емаль
Старі покриття	Зовні - просочувач	Очищення, шліфування та видалення пошкоджених покриттів	Для дуже пошкоджених покриттів 1x BORITEXBASE	/	1-2x BORITEX ULTRA
	Зовні – фінішне покриття	Видалення пошкоджених покриттів	Для дуже пошкоджених покриттів 1x BORITEXBASE	1-2x TESSAROL ґрунтовка для деревини або 1-2x TESSAROL акрилова ґрунтовка для деревини	1-2x TESSAROL емаль або 1-2x TESSAROL professional емаль або 1-2x TESSAROL акрилова емаль

ПРИМІТКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Перед початком роботи просочувач слід ретельно перемішати.
- Під час фарбування панелей рекомендується обробити обидві сторони, оскільки завдяки цьому досягається краща габаритна стабільність.
- У зв'язку з вмістом фунгіцидних і біоцидних засобів, при недотриманні інструкцій із застосування просочувач може бути шкідливим для здоров'я.
- Не застосовувати просочувач для захисту дерев'яної поверхні, що перебуває у прямому контакті з харчовими продуктами і кормом.
- Не застосовувати просочувач у житлових приміщеннях, за виключенням обробки невеликих ділянок поверхні (вікна, двері, тощо).
- Залишки просочувача слід перелити у меншу банку, але з однаковою етикеткою (BORI TEX BASE), щоб запобігти плутанині у матеріалах.