



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ГУМОВА ФАРБА «РАББЕРФЛЕКС» SKYLINE

ТУ У 20.3-39321044-002:2022



Фарба гумова універсальна «РабберФлекс» СкайЛайн (RubberFlex SkyLine) для застосування зовні та всередині приміщень, що має підвищену стійкість до механічних та атмосферних впливів, витримує будь-які перепади температур, стійка до впливу ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання. Має високу паропроникність. Легко наноситься, не розтікається та не розбризкується. Має насичену однорідну консистенцію. Високоеластичний матеріал з відмінною адгезією до будь-яких поверхонь.

Сфера застосування: Гумова фарба Рабберфлекс використовується для декоративного та захисного фарбування будь-яких зовнішніх та внутрішніх поверхонь, таких як шифер, ондулін, металочерепиця, а також керамічна глиняна, композитна черепиці, алюміній, оцинкована сталь, попередньо заґрунтований чорний метал, профнастил, бетонні, газо- та пінобетонні поверхні, шлакоблок, ракушняк, цегла, оштукатурені, зашпакльовані основи, фанера, ДВП, ДСП, ЦСП, OSB, будь-які дерев'яні поверхні. Може наноситися на основи, пофарбовані раніше алкідними та олійними фарбами.

Підійде як ніщо краще для фарбування дахів, фасадів будівель та споруд, цоколів, металевих водостічних труб та жолобів, цегляних, кам'яних кладок, мінеральних основ, стовпів, огорож, житлових та нежитлових приміщень – складів, ангарів тощо; ванних кімнат, кухонь, льохів та інших вологих приміщень; спортивних, медичних установ, залів, басейнів, торгових комплексів та багатьох інших місць різного призначення.

Склад: вода, латекс акрилатний, консервант, добавки, пігменти, наповнювачі.

Витрата: 100-200 г/м² на один шар залежно від поверхні та її конфігурації.

Спосіб нанесення: наноситься в 2-3 шари при температурах не нижче +10 пензлем, валиком або фарборозпилювачем.

Колерування: База А і С за каталогами NCS і RAL.

Клас стійкості до миття – 1 клас.

Технічні показники:

1 Масова частка нелетких речовин, %, не менше	50-60
2 Показник концентрації водневих іонів, од. рН	7,5-9,5
3 Густина, г/см ³	1,2-1,4
4 Умовна в'язкість по віскозиметру Брукфільда, Па·с	5-15
5 Ступінь перетиру, мкм	30
6 Стійкість до статичного впливу води, год., не менше	24
7 Стійкість плівки до мокрої стирання, мкм:	
- 1 клас після 200 циклів стирання	< 5
- 2 клас після 200 циклів стирання	
- 3 клас після 200 циклів стирання	
8 Час поверхневого висихання (20±2) °С, год, не більше	1
9 Розмір наповнювача (зернистість), мкм	-
10 Колір	однорідний за всією масою, у відповідності до палітри кольорів, відповідає зразку-еталону
11 Зовнішній вид плівки	після висихання повинна утворюватися плівка з рівномірною, однорідною структурою, без потьоків, тріщин, віспин

Інструкція з нанесення

Підготовка поверхні:

Оброблювана поверхня повинна бути сухою, очищеною від забруднень і розділяючих речовин (наприклад, жирів). Видалити крейду, бруд, пил, масло та залишки старого відшарованого покриття. За наявності сильних жирних плям, поверхню знежирити, використовуючи розчинники. Пористі поверхні обов'язково прогрунтувати. Тверді глянсові поверхні, офарбовані масляними та алкідними фарбами, відшліфувати до матовості.

Спосіб застосування:

Фарбу ретельно перемішати до однорідної маси. У разі необхідності, розбавити водою до робочої в'язкості, але не більше, ніж 5% від загальної маси. Фарбу наносити пензлем, валиком або розпилювачем при температурі +10°C-+30°C та відносній вологості повітря не більше 80% у 2-3 шари. Час висихання одного шару при температурі (20±2)°C та відносній вологості повітря (65±5)% - 2 год.

Витрата:

1-1,5 кг\м² при нанесенні в 3 шари. При цьому товщина гідроізоляції становитиме не менше 1 мм. Не допускати контакту з водою після нанесення останнього шару протягом 48 годин за температури +20°C.

Заходи безпеки:

Пожежо- та вибухобезпечна. При контакті зі шкірою та очима промити великою кількістю води.

Умови та термін зберігання:

Зберігати у закритій упаковці при температурі від +5° до +30°C, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів. Не залишати відкритою на тривалий час. Розводити лише водою.

ВИПУСКАЄТЬСЯ У КОЛЬОРАХ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НИЖЧЕ:

ГУМОВА ФАРБА РАББЕРФЛЕКС

**СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ:**

ОЦИНКОВКА, АЛЮМІНІЙ,
ЧОРНИЙ МЕТАЛ, ПРОФНАСТИЛ

ШИФЕР, ЧЕРЕПИЦЯ, ЦЕГЛА,
БЕТОН, ПІНО- ТА ГАЗОВЕТОН,
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛІВКА

ДЕРЕВО, ФАНЕРА, ШПАЛЕРИ
ДСП, ДВП, ЦСП



БІЛА (БАЗА А)



ЖОВТА
RAL 1021



ВИШНЕВА
RAL 3005



ЧЕРВОНА
RAL 3020



СИНЯ
RAL 5005



ЯСКРАВО-БЛАКИТНА
RAL 5015



ЗЕЛЕНА
RAL 6005



СВІТЛО-ЗЕЛЕНА
RAL 6018



ГРАФІТОВА
RAL 7024



СІРА
RAL 7046



КОРИЧНЕВА
RAL 8017



ЧОРНА
RAL 9004




СЛОНОВА КІСТКА
RAL 1015



СІРО-БЕЖЕВА
RAL 1019



ПОМАРАНЧЕВА
RAL 2004



ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВА
RAL 3009



ФІОЛЕТОВА
RAL 4001



БІРЮЗОВА
RAL 5018



ОЛИВКОВО-ЗЕЛЕНА
RAL 6003



ХАКІ-ОЛИВА
RAL 6006



ЖОВТО-КОРИЧНЕВА
RAL 8008

***Окрім готових відтінків колоруємо у будь-який тон під замовлення за палітрами RAL та NCS**

Також можливе самостійне колорування з додаванням пігментних паст та концентратів