

## HL50WU.0/180

**Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, с сифоном, выпуском DN50, с комплектом для монтажа, без решётки. Длина лотка 1800 мм**



Душевой угловой лоток уменьшенной высоты (пристенный монтаж) для линейного отведения воды, высота корпуса всего 68 мм, без решётки. Корпус лотка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (1.4301), монтажные поверхности лотка имеют специальное покрытие для надежного соединения с гидроизоляционными материалами. Корпус трапа изготовлен из ПП (полипропилен) с горизонтальным выпуском DN50 и вынимаемым сифоном из ПП (высота гидрозатвора 24 мм). **ВНИМАНИЕ:** Применять только для малоэтажного строительства! За счёт продуманной конструкции корпус душевого лотка имеет эффект самоочищения. Пропускная способность - 0,46 л/сек, 2 монтажных регулировочных винта со звукопоглощающими резиновыми уплотнителями, 2 опорных уголка с болтами, звукоизолирующая лента, уплотнительная лента из бутила, 2 зажима для фиксации специального профиля и строительная монтажная заглушка. Длина лотка - 1800 мм



### тех.изображение

