



КОМФОРТ И ЭРГОНОМИКА

Просторная кабина. Полный круговой обзор 360°.
Комфортное регулируемое сиденье водителя.
Переключение передач легкое и четкое.
Система безопасного пуска.



ДВИГАТЕЛЬ

Мощность 40 л. с. (29,4 кВт).
Воздушный фильтр с высоким заборником и полупрозрачным циклоном.



НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Усиленный гидронавесной механизм с подвижными наконечниками нижних тяг.
Маятниковая буксировочная тяга с регулировкой по длине.



ТРАНСМИССИЯ

Предназначена для тракторов мощностью до 50 л. с. Полный привод 4×4.
Коробка передач: 8+8.
Отдельный рычаг «реверс».



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Гидравлическое рулевое управление с отдельными гидронасосом и гидробаком.
Превосходные тяговые характеристики.
Большие клиренс и агротехнический просвет.
Регулируемые передняя и задняя колеи.

Трактор ДТЗ 5404К

ДТЗ 540К

Описание

Универсальный трактор ДТЗ 5404К оборудован просторной и комфортной кабиной с вентиляцией и отоплением.

Благодаря изолированности кабины, хорошему обзору и высокой маневренности, трактор идеально подходит для всесезонной эксплуатации в любых климатических условиях.

Может использоваться в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, садоводство (в т.ч. и при работах с ядохимикатами, жидкими удобрениями), лесоводство, коммунальное хозяйство, строительные работы и др.а трактор ДТЗ 5404К дается гарантийный срок эксплуатации 3 года.



ДТЗ 540К

Технические характеристики

Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт)	40 (29,4)
Колесная формула	4x4
Номинальное тяговое усилие, кН	9,2
Рулевое управление	гидрообъемное
Формула переключения передач	(4x2)+(4x2)
Муфта сцепления	двухдисковая, кулачковая, двойного действия
Кабина	с вентиляцией, отоплением и обзором 360°
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	3600x1400x2400
Эксплуатационная масса, кг	2310



ДТЗ 540К

Двигатель

Модель двигателя	CF4B40T
Тип двигателя	дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском
Число и расположение цилиндров	4, вертикальное
Объем двигателя, см ³	2545
Турбонаддув	-
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин	2400
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч	≤ 250
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см ²)	18,5 (189)
Система запуска	электростартер
Безопасный пуск	блокировка стартера педалью сцепления
Система охлаждения	жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией
Расширительный бачок системы охлаждения	+
Объем топливного бака, л	36,0
Топливный фильтр грубой очистки	с датчиком наличия воды в отстойнике и пробкой для слива
Топливный фильтр тонкой очистки	CX0706
Воздушный фильтр	контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным
Подогрев воздуха во впускном коллекторе	электрическая спираль накала
Декомпрессор	-
Система смазки	комбинированная, с насосом и разбрызгиванием
Масляный фильтр системы смазки	JX0810D1
Тип масла в картере	TM «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG
Объем масла в картере, л	6,0

ДТЗ 540К

Трансмиссия и ходовая

Тип трансмиссии	механическая шестеренчатая
Муфта сцепления	постоянно замкнутого типа, сухая
Основная коробка передач	4 скорости
Дополнительные понижающие коробки	2 диапазона
Отдельная реверсная коробка	вперед-нейтраль-назад
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч	2,4-28,6
Теоретическая скорость движения назад, км/ч	2,1-25,2
Тормоза	на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные
Стояночный тормоз	блокировкой основных тормозов с помощью рычага автомобильного
Блокировка дифференциала заднего моста	педалью
Передний мост	ведущий, отключаемый, арочного типа с боковыми редукторами
Рулевое управление	гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком
Гидроцилиндр рулевого управления	двухсторонний симметричный, с защитными кожухами
Рукоятка быстрого руления	+
Размер передних шин	7.50-16
Размер задних шин	11.2-28
Колесная база, мм	1850
Колея передних колес, мм	1300, 1340
Колея задних колес, мм	1420, 1500, 1620, 1700
Клиренс, мм	340
Агротехнический просвет, мм	390
Минимальный радиус поворота без тормозов, м	4,1
Минимальный радиус поворота с тормозами, м	3,55
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг)	4×20 / 2×45
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста	TM «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л	18,0 / 4,0
Тип масла в ГОРУ	TM «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO HM ISO 46 DIN HLP 46
Объем масляного бака ГОРУ, л	1,2

ДТЗ 540К

Навесная система

Задняя навесная система	универсальная 3-точечная с гидроподъемником
Привод гидроподъемника	встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос, сменный масляный фильтр
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг	650
Управление гидроподъемником	гидрораспределитель трехпозиционный
Размещение масла гидроподъемника	отдельно в полости гидроподъемного механизма
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования	2 (1 напор/слив + 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя
Передняя навесная система	-
Буксировальное устройство	Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой
Вал отбора мощности (ВОМ)	задний, продольный, 6 шлицев, Ø35
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин	540 / 1000
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки	+
Конструкция боковых растяжек и раскосов	жесткие с резьбовой регулировкой длины, дополнительная ступенчатая регулировка боковых растяжек
Тип рабочей жидкости гидросистемы	TM «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO HM ISO 46 DIN HLP 46
Объем масляного бака гидросистемы, л	6,5
Дополнительное оборудование	-

Эргономика/электрооборудование

Кабина водителя	изолированная, со сплошным остеклением и круговым обзором, с естественной и искусственной вентиляцией, с отоплением, крыша стеклопластиковая с люком, стеклоочиститель переднего стекла
Дополнительное оборудование кабины	кабинный вентилятор, шторка от солнца
Дополнительные подножки	с обеих сторон
Сиденье водителя	на амортизаторе, регулируется по жесткости, расстоянию до руля и по наклону спинки, с подлокотниками
Панель приборов	комбинированная электронная со световыми индикаторами
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач	12 / 80
Выключатель массы	под капотом, рядом с АКБ
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт)	переменного тока, 14, 750
Световое электрооборудование	основные передние фары, дополнительные передние фары, задние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, повторители поворотов на стойках кабины
Электророзетка для подключения прицепа	+
Другое электрооборудование	звуковой сигнал, аварийная сигнализация
Комплектация	металлические передние крылья с гибкими брызговиками, металлические задние крылья, таблички для крепления номерных знаков, капот с пневматическим подъемником

ДТЗ 540К



ФІНАНСОВІ УМОВИ

- ✓ Ціна: 517 212,50 грн з ПДВ
- ✓ Умови оплати: 50% передоплата - 50% при постачанні
- ✓ Термін постачання: від 5 до 10 робочих днів



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

- ✓ Гарантійний талон



ДОКУМЕНТИ ЩО НАДАЮТЬСЯ

- ✓ Технічний паспорт
- ✓ Каталог запасних частин
- ✓ Інструкції з використання



ДОСТАВКА ПОКУПЦЕВІ

Прораховується додатково на момент замовлення





7

років на ринку
гідравліки

50

тисяч
позицій

270

тис. товарів
відвантажено

99,9

% задоволених
замовників

hydromarket.com.ua

Місія нашої компанії стати кращим онлайн гіпермаркетом гідравлічного обладнання, щоб реалізовувати найскладніші ваші проекти.

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Наш професіоналізм перевірений роками і
тисячами задоволених клієнтів в Україні та СНД



ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Ми знаємо і підкажемо вам все по установці гідравліки, підберемо аналоги і проконсультуємо з питань оформлення документації.



ОПЛАТА

Розрахунок можливий будь-яким способом, є оплата частинами, працюємо з ПДВ. Фіксований курс долара на момент оформлення замовлення до отримання товару покупцем.



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Ми даємо 12 місяців гарантії на товар. Перед продажем все обладнання проходить додаткову діагностику.



ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН

Надаємо право повернення або обміну товару, якщо він не підійшов вам згідно з чинним законодавством.



ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ

Ми завжди дотримуємось термінів обумовлених з клієнтом і несемо повну відповідальність за їх дотримання.



ДОСТАВКА

Швидка доставка по території України, Молдови, Казахстану, в країни СНД і Європи.

ЧИМ МИ КРАЩЕ ІНШИХ?



У нас великий асортимент гідравлічного обладнання. Кожні 5 днів нові поставки!



Найнижчі ціни на компоненти гідравліки. Знайдете дешевше - ми повернемо вам різницю!



Ремонт і установку проводимо на нашому власному СТО. Крім того у нас найширша мережа партнерських СТО по Україні.



Можемо запропонувати експрес-установку гідравліки за 4 години!



Напрямку співпрацюємо з кращими виробниками Туреччини та Європи.

ЧЕКАЮ НА ВАШІ ПИТАННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!

Олександра Бурсевич,
Компанія HYDROMARKET.com.ua - Гідравліка на тягачі та спецтехніку.



м. Київ, Вишневе, Чорновола, 2а

+38 044 334-45-60

+38 093 490 00 50

+38 066 122 65 12

+38 096 934 55 39

email: igormenshoff@gmail.com