

Terrace Oil

(с натуральным пчелиным воском)

Террасное масло от Bionic House ухаживает за древесиной и отлично защищает её от влаги и загрязнений. Этот материал стоек к истиранию, он освежает цвета и при этом сохраняет уникальную текстуру деревянных террас, полов и других предметов интерьера. Древесина хорошо впитывает влагу, что делает ее очень уязвимой для плесени. Для решения этой проблемы, специалистами Bionic House было добавлено в формулу Terrace Oil льняное масло. Оно значительно замедляет проникновение влаги в древесину и препятствует распространению плесени. Натуральный воск защищает древесину от проникновения влаги загрязнения. Со временем натуральный воск только улучшает свои защитные свойства в древесине, затвердевает в структуре дерева и предоставляет ему матового блеска. Позволяет дереву дышать

Льняное масло 100% натуральный продукт, защищает древесину от «синевы», гнили, вредителей и атмосферных влияний. Обработка льняным маслом выделяет структуру дерева и придаёт мягкий матовый оттенок. Пропитка дерева льняным маслом восстанавливает внешний вид изделий из дерева, увеличивает долговечность обработанных конструкций, придает ей грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства. Изделие после обработки маслом продолжает дышать, не смотря на приобретенные влагоотталкивающие свойства. Масло придает изделию устойчивость к трещинам, высыханию, шелушению и выцветанию.

Область применения: Масло используется для обработки верхнего слоя древесины доски террасы, паркета в саду, дощатых настилов, пирса, причала, мостков, платформ и многих других крупных объектов. Применяется для обработки наружных стен, дверей, заборов, садовой мебели и др. необработанных или обработанных ранее антисептиком деревянных конструкций. Обработываться может как горизонтальная, так и вертикальная поверхность. Частота обработки определяется породой дерева и климатическими условиями. Покрытие доски защитным веществом важно осуществлять сразу после ее укладки.

В среднем покрытие выполняет свою функцию защиты в течение двух лет. Не рекомендуется использовать масло при обработке поверхностей, зараженных грибками и плесенью.

Способ применения: Обработываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 % , так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 6 месяцев после монтажа.

Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. При необходимости, стереть невпитавшееся масло с поверхности. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Садовую мебель достаточно обработать 1 слоем масла, но пористой древесине может понадобиться нанесения в 2 слоя.

Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину, и поверхность высохла, через несколько часов в зависимости от погодных условий. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год. В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или тряпкой.

Расход 10-12 м²/л.

Тара 1 л, 2,8 л, 10 л.

Разбавитель Уайт-спирит

Способ нанесения наносится кистью или губкой.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%. На отлип – через несколько часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности, через несколько часов в зависимости от погодных условий.

Сухой остаток 38 %.

Хранение. Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить тщательно закрытым. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут изменяться.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.