



Міні- екскаватор WE60

Розміри (мм)

3867×1000×1185

Модель двигуна

Yanmar 4TNV94L

Потужність (кВт)

36.2

WE60

Технічні характеристики

Система руху

Дорожній мотор	КҮВ, Японія;
Кількість опорних роликів	2×5
Кількість передвижних роликів	2×1
Гусениця	2×37
Швидкість руху	2,5/4,0 (км/год)
Сила тяги дишла	50,4 кН
Перехідність	70% (30°)
Товщина гусениці	6 мм

Двигун

Модель	Yanmar 4TNV94L
Тип	Безпосереднє впорскування, 4-тактний, водяне охолодження, природний вбір
№ циліндра	4
Переміщення	3,054 л
Вихідна потужність	36,2 кВт/2100 об/хв
Макс. обертовий момент	193,2~210,6Нм/1260±100 об/хв

WE60

Гідравлічна система

Насос	КУВ, Японія
Тип	аксіально-поршневий насос + зубчастий насос
Макс. потік розряду	160 (л/хв)

Макс.тиск навантаження

Стріла, рукоятка та ківш	21 МПа
Схема подорожі	12 МПа
Схема гойдалки	9 МПа
Схема керування	3,9 МПа
Пілотний насос управління	Тип шестерні
Основні регулюючі клапани	Гідроконтроль
Охолоджувач олії	Тип з повітряним охолодженням

Кабіна та електрична система

Кабіна	Встановлений із силіконової гуми, регульоване розкішне сидіння, система холодного і теплого кондиціонування плюс гнучка система керування пілотом
Напруга	12В
Акумулятори	1x12V
Ємність акумулятора	80Ah

WE60

Стріла, рука & ковш

Циліндр стріли	Φ110×Φ65×S720-L1095
Рука циліндр	Φ85×Φ55×S880-L1280
Ковшовий циліндр	Φ80×Φ50×S600-L925

Система коливання

Поворотний двигун	КУВ, Японія
Тип поворотного двигуна	Аксіально-поршневий двигун
Гальмо	Витік гідравлічного масла
Ручне гальмо, стоянкове гальмо	Гідравлічне дискове гальмо
Швидкість розгойдування	10 об/хв

Ємність баку і мастило

Паливний бак	125 л
Охолоджувальна система	15 л
Машинне мастило	10,5 л
Бак гідравлічного масла	Рівень масла в баку 78 л / Гідравлічна система 100 л

WE60

Ківш

Ємність ковша	0,22 м ³ (SAE)
Обсяг ємності ковша	0,072-0,25м ³
Кількість зубів ковша	5
Ширина ковша	750 мм

Робочі діапазони

Довжина стріли	3050 мм
Макс. висота копання	5889 мм
Макс. висота скидання	4201 мм
Макс. глибина копання	3812 мм
Макс. глибина вертикального копання	3008 мм
Макс. відстань копання	6257 мм
Макс. радіус копання на рівні землі	6102 мм
Мінімальний радіус повороту робочого обладнання	2585 мм

Сила копання (ISO6015)

Довжина руки	1580 мм
Сила копання ковша	36,7 кН
Сила копання рукою	26,1 кН

WE60

Габаритні розміри

Загальна довжина	5943 мм
Довжина контакту з землею	3375 мм
Загальна висота (до верхньої частини стріли)	1995 мм
Загальна ширина	2000 мм
Загальна висота (до верху кабіни)	2619 мм
Дорожній просвіт противаги	740 мм
Мінімальний кліренс	360 мм
Радіус повороту хвоста	1745 мм
Довжина заземлення колії	2000 мм
Довжина доріжки	2665 мм
Ширина гусениці внутрішнє	1600 мм
Ширина гусениці ззовні	2000 мм
Ширина колії	400 мм
Висота противаги	1062 мм
Ширина поворотної рами	1790 мм
Відстань від центру розмаху до хвоста	1745 мм

Експлуатаційна вага та тиск на ґрунт

Експлуатаційна вага	5820 кг
Тиск на ґрунт	34 кПа

WE60



ФІНАНСОВІ УМОВИ

- ✓ Ціна: від євро з ПДВ
- ✓ Умови оплати: 50% передоплата - 50% при постачанні
- ✓ Термін постачання: від днів



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

- ✓ Гарантійний талон



ДОКУМЕНТИ ЩО НАДАЮТЬСЯ

- ✓ Технічний паспорт
- ✓ Каталог запасних частин
- ✓ Інструкції з використання



ДОСТАВКА ПОКУПЦЕВІ

Прораховується додатково на момент замовлення





7

років на ринку
гідравліки

50

тисяч
позицій

270

тис. товарів
відвантажено

99,9

% задоволених
замовників

hydromarket.com.ua

Місія нашої компанії стати кращим онлайн гіпермаркетом гідравлічного обладнання, щоб реалізовувати найскладніші ваші проекти.

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Наш професіоналізм перевірений роками і
тисячами задоволених клієнтів в Україні та СНД



ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Ми знаємо і підкажемо вам все по установці гідравліки, підберемо аналоги і проконсультуємо з питань оформлення документації.



ОПЛАТА

Розрахунок можливий будь-яким способом, є оплата частинами, працюємо з ПДВ. Фіксований курс долара на момент оформлення замовлення до отримання товару покупцем.



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Ми даємо 12 місяців гарантії на товар. Перед продажем все обладнання проходить додаткову діагностику.



ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН

Надаємо право повернення або обміну товару, якщо він не підійшов вам згідно з чинним законодавством.



ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ

Ми завжди дотримуємось термінів обумовлених з клієнтом і несемо повну відповідальність за їх дотримання.



ДОСТАВКА

Швидка доставка по території України, Молдови, Казахстану, в країни СНД і Європи.

ЧИМ МИ КРАЩЕ ІНШИХ?



У нас великий асортимент гідравлічного обладнання. Кожні 5 днів нові поставки!



Найнижчі ціни на компоненти гідравліки. Знайдете дешевше - ми повернемо вам різницю!



Ремонт і установку проводимо на нашому власному СТО. Крім того у нас найширша мережа партнерських СТО по Україні.



Можемо запропонувати експрес-установку гідравліки за 4 години!



Напряму співпрацюємо з кращими виробниками Туреччини та Європи.

ЧЕКАЮ НА ВАШІ ПИТАННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!

Олександра Бурсевич,
Компанія HYDROMARKET.com.ua - Гідравліка на тягачі та спецтехніку.



м. Київ, Вишневе, Чорновола, 2а

+38 044 334-45-60

+38 093 490 00 50

+38 066 122 65 12

+38 096 934 55 39

email: igormenshoff@gmail.com