


BC45 - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗА ПОД 45°



433BCOH



179CCT125



179CCL115

- Устройство для выполнения реза под углом 45° для получения чистой отделки непосредственно на месте выполнения работ (фактический угол реза 47°).
- Обработка выполняется путем скольжения BC45, опирающегося на край плиты. Это обеспечивает быстрое и точное исполнение и позволяет работать без ограничений по длине.
- Пластиковые направляющие защищают от царапин и обеспечивают оптимальную гладкость на плите.
- Максимальная толщина плиты : 16 мм с диском Ø 115 мм; 20 мм с диском Ø 125 мм.
- Две ручки разработаны так, чтобы легко осуществить необходимое давление по всей длине реза, чтобы гарантировать как оптимальные результаты, так и максимальную эргономику.
- Регулировка глубины реза осуществляется путем вращения специальных винтов, которыми можно задать количество материала для удаления. После окончания настройки, она остается неизменной независимо от толщины плиты.

- Регулировка наклона диска: воздействуя на винт, можно наклонить диск, чтобы предотвратить возможные сколы на краю плитки.
- Совместим практически со всеми угловыми шлифмашинами мощностью от 600 до 1100W.
- Подходит для шлифовальных машин с шаговым валом M14 арт. 433BCOH EU
- Угловая шлифовальная машина не входит в комплект.
- Можно использовать как для сухого реза с пылесосом, так и для мокрого* с водяным охлаждением с помощью арт. 433PWW A.
- Комплект: диск Ø 115 Cross, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

* применяется в комбинации только с угловыми шлифовальными машинами, которые работают от батареи и/или с IP 54 и более арт. 433PWW A

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Описание				
433BCOH EU	BC45 - Приспособление для реза под 45 °	•	3,9 кг	31x27x h 13 cm	9,5 кг

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Артикул	Описание	
179CCL115	Алмазный диск Cross Ø115 для реза под 45 °	Ø 115 мм
179CCT125	Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (внутр. Ø 22,2 мм)	Ø 125 мм

