

MOTOKOMPASS

433КОМОН



179 FLEX006SE

179 FLEX45SE

179 FLEX45SERF

179 FLEX010SE

179 FLEX012SE

MOTOKOMPASS - приспособление для выполнения радиусного реза с возможностью обработки кромки (радиусной или под углом 45°).
 • Возможные диаметры – минимум - 30 см, максимум - 100 см
 • Может быть выполнен профиль радиусный или под углом 45°.
 • Радиусный профиль может быть выполнен на плитах толщиной от 5 до 12 мм. Возможный радиус: 6 мм, 10 мм, 12 мм.
 • Профиль под углом 45° можно реализовать на плите толщиной от 3 до 12 мм.
 • Для отделки / полировки фасонных кромок рекомендуем использовать ручную угловую шлифмашину (макс. 1400 об / мин) с алмазными шлифовальными фрезами.
 • Можно использовать как для сухого реза с пылесосом, так и для мокрого с водяным охлаждением с помощью арт. 433РВW А.

• Совместим практически со всеми угловыми шлифмашинами мощностью от 600 до 1100W.
 • Подходит для шлифовальных машин с шаговым валом M14.
 • Без угловой шлифмашины и без алмазных дисков.
 • Комплект: присоска RV175 с вакуумметром для использования на структурированных поверхностях (размещен на присоске для правильного позиционирования), приспособление для резки с колесиком Ø 16мм, корпус углового шлифовального станка для шлифования кромки, щипцы для откалывания круглых участков плитки после резки, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

MOTOKOMPASS

Артикул	Описание			
433КОМОНR	Приспособление для шлифовки окружностей без шлифмаш. Без фрезы. С щипцами 3-6 мм. M14	5,4 кг	80x33x h21 см	6,5 кг

Артикул	Описание		Сухой рез	Мокрый рез
179FLEX006SE	Фреза шлифовальная р.6 мм	120 мм	●	●
179FLEX010SE	Фреза шлифовальная р.10 мм		●	●
179FLEX012SE	Фреза шлифовальная р.12 мм		●	●
179FLEX45SE	Фреза шлифовальная под 45°	-	●	●
179FLEX45SERF	Фреза ректификация под 45°	-	●	●

