



STRASSMAYR STP 1008 AH



Дорожній ремонтер **STRASSMAYR STP 1008 AH** призначений для ремонту дорожніх покриттів. Конструкція ремонтера дозволяє виконувати

всі етапи процесу заповнення ями в дорожньому покритті за допомогою однієї машини, управління функціями якої здійснюється за допомогою пульта управління. Ремонтер призначений для установки на одновісному причепі і може транспортуватись з швидкістю до 80 км / год. Ремонтер має незалежний привід всіх функцій. Патчер STRASSMAYR STP 1008 AH дозволяє відновлювати отвори та пошкодження на дорогах не використовуючи фрези та асфальтоукладальник.

STRASSMAYR 1008 AH призначена для локального ремонту дорожньої поверхні з використанням емульсії і щебеню. Весь ремонт здійснюється з

використанням одного пристрою, встановленого на одноосьовому причепі, пристосованого для роботи з будь-яким вантажівкою типу самоскида. Корпус вантажівки виконує тут функцію резервуара для щебеню. Конструкція пристрою забезпечує плавне і професійне виконання всіх етапів заповнення дефекту на дорожньому покритті. Процес контролюється за допомогою панелі на робочому консолі. Ремонт дорожнього ушкодження займає всього кілька хвилин. Відразу після проведення ремонту дорожній рух по дорозі може бути відновлений.

Основні характеристики

Головний двигун- Hatz 3H50T, TIER III

Радіатор для гідравлічного масла

Компресор Kaeser з'єднаний з двигуном клиновим ременем

Робочий важіль з пневматичною підвіскою встановлений на задній стороні машини

Проміжний завантажувальний бункер, один гвинтовий конвеєр з гідравлічним приводом

Емульсійний контейнер ємністю 1 000 л, вбудований в корпус пристрою

Ізоляція, емульсійний насос з гідравлічним приводом

Емульсійна установка забезпечена емульсійним фільтром

Автоматична опалювальна установка з термостатом та пальником.

Система зниження подачі повітря.

Додаткове обладнання(не входить в комплектацію)

✓ Емульсійний насос з додатковим нагрівом (додатково)

✓ Емульсійний фільтр з додатковим нагріванням пального (додатково)

✓ Емульсійний насос, з гідравлічним приводом, що дозволяє перекачувати емульсію з зовнішнього бака в емульсійний бункер машини (додатково)

✓ Установка для розпилення води: бункер для води ємністю 200 л, водяний насос з електроприводом, додаткова насадка на робочий важіль (додатково)

Робочий рукав забезпечує регенерацію дорожнього покриття в радіусі 3,5 - 4,0 м.

Технічні дані:

Довжина- 4800мм

Ширина- 2415мм

Висота- 2700мм

Вага -2500кг

Емульсія-1000 Літрів

Обєм бункера гравію 4 м³

** - Гривневий еквівалент вартості розраховується за курсом продажу гривні до євро на міжбанку на дату оплати - сайт <https://minfin.com.ua/currency/mb/>*



ФІНАНСОВІ УМОВИ

✓ ціна 91 000 євро з ПДВ

Умови оплати: 50% передплата - 50% при постачанні

✓ Термін постачання: 50-60 робочих днів

**ЧЕКАЮ НА ВАШІ ПИТАННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!**

Бурсевич Олександра,

Компанія HYDROMARKET.com.ua - Гідравліка на тягачі та спецтехніку.



м. Київ, Вишневе, Чорновола, 2а

+38 044 334-45-60

+38 093 490 00 50

+38 066 122 65 12

+38 096 934 55 39

email: igormenshoff@gmail.com

**ЧИМ МИ
КРАЩЕ ІНШИХ?**



У нас великий асортимент гідравлічного обладнання. Кожні 5 днів нові поставки!



Найнижчі ціни на компоненти гідравліки. Знайдете дешевше - ми повернемо вам різницю!



Ремонт і установку проводимо на нашому власному СТО. Крім того у нас найширша мережа партнерських СТО по Україні.



Можемо запропонувати експрес-установку гідравліки за 4 години!



Напряму співпрацюємо з кращими виробниками Туреччини та Європи.