

HP LJ 4250n

| "Основные характеристики" | |
|--|---|
| Производитель | hp |
| Серия | LaserJet |
| Модель | LaserJet 4250N |
| Тип оборудования | Принтер |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Слоты для плат расширения | 2 слота EIO |
| Шрифты | 80 шрифтов HP |
| | |
| "Комплект поставки и опции" | |
| Опции (прочие) | Duplex unit Q2439B, HDD 20 Гб J6073A (устанавливается в слот EIO) |
| | |
| "Конфигурация" | |
| Процессор | 460 МГц |
| ЖК-дисплей | Есть. Отображает до 4 строк текста и анимированную графику |
| | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | |
| Слоты для карт памяти | CF |
| Интерфейс | LPT, USB 2.0, сетевой |
| Сетевой интерфейс | Встроенный принт-сервер HP Jetdirect Fast Ethernet |
| | |
| "Управление бумагой / печатные носители" | |
| Формат печатных носителей | A4; задаваемые пользователем форматы: многофункциональный лоток - от 76 x 216 мм до 127 x 356 мм, лоток на 500 листов - от 148 x 216 мм до 210 x 356 мм |
| Типы печатных носителей | Бумага (обычная, фирменные бланки, перфорированная, высокосортная, из вторсырья, цветная), пленки, наклейки, конверты, карточки |
| Плотность бумаги | 60 г/м2 ~ 200 г/м2 - многофункциональный лоток, лоток на 500 листов: 60 г/м2 ~ 120 г/м2; конверты: 75 - 105 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| | |
| "Параметры/функции печати" | |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | 45 стр./мин. |
| Податчик бумаги | 500 листов; обходной лоток на 100 листов; возможна установка приобретаемых отдельно податчика конвертов Q2438B, 2 лотков Q2440B (каждый на 500 листов) и 1 лотка Q2444B (1500 листов), stacker'a Q2442B на 500 листов, stapler/stacker'a Q2443B на 500 листов |
| Выходной лоток | 250 листов — основной лоток; дополнительный лоток на 50 листов используется при прямом проходе бумаги при печати на специальных носителях |
| Язык описания страниц | PCL 6, PCL 5e |

| | |
|---|--|
| Ресурс принтера | 200 000 страниц в месяц |
| "Расходные материалы / заменяемые компоненты" | |
| Фьюзер (печка) | RM1-1083 |
| Картридж черный | Q5942A (№42A), Q5942X (№42X) (экономичный), Q5942XD (№42X) (экономичный двойной) |
| "Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов" | |
| Ресурс черного картриджа | 10000 страниц (черный), черный экон.: 20000 страниц |
| "Совместимость" | |
| Поддержка ОС | Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows NT 4.0 (только при подключении через LPT), Mac OS 9.x, OS X 10.1 и выше |
| "Прочие характеристики" | |
| Поддержка сетевых ОС | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/XP 64-Bit/Server 2003; Novell NetWare 3.2/4.2/5.x/6.x; Mac OS 8.6 и выше; Red Hat Linux 6.x и выше; SuSE Linux 6.x и выше; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x/2.6/7/8/9/10 (только SPARC); IBM AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix MetaFrame |
| Потребление энергии | 680 ватт при печати, 20 ватт в режиме PowerSave, 13 ватт в режиме Standby, 0.3 ватта в режиме Off |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 418 x 377 x 451 мм |
| Вес | 20.2 кг |
| Прочее | 2 слота для карт CompactFlash Интерфейсный кабель приобретается отдельно. |
| Рабочая температура | 10 ~ 32°C |
| обслуживание и ремонт " | |
| Посетите наш веб-сайт: | http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki |