



науково виробниче підприємство
RIMOL
ОЛИВИ ТА МАСТИЛА

ТОВ «НВП РІМОЛ»: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги,
буд. 68/1, оф. 62, тел./факс: +38 (044) 469-45-69
ел. адреса: rimol@ukr.net, www.rimol.com.ua

П/р UA 093510050000026002403133300
в АТ «УКРСИББАНК», м. Харків, МФО 351005
ЄДРПОУ 38320673, ІПН 383206726592, ПДВ 200067731

Паспорт якості

№83 від 10.09.2020р.

Олива індустріальна

«И-20А»

ГОСТ 20799-88

ISO VG 32

Партія №1

Маса нетто: 11,400тн

Дата виготовлення: вересень 2020 року

Фізико-хімічні показники

Найменування показника	Норма згідно з НД на продукцію	Фактично	НД на метод випробувань
1. В'язкість кінематична за температури 40°C, мм ² /с	В межах 29,0-35,0	29,6	ДСТУ ГОСТ 33
2. Кислотне число, мг КОН на 1г оливи	Не більше 0,03	0,01	ГОСТ 5985
3. Масова частка золи, %	Не більше 0,005	0,004	ДСТУ ГОСТ 1461
4. Масова частка сірки, %	Не більше 1,0	0,90	ГОСТ 1431
5. Масова частка механічних домішок, %	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6370
6. Масова частка води, %	Не більше Сліди	Сліди	ГОСТ 2477
7. Густина за температури 20°C, кг/см ³	Не більше 890	878,3	ГОСТ 3900
8. Температура застигання, °С	Не вище Мінус 15	Мінус 15	ГОСТ 20287
9. Колір на колориметрі ЦНТ, одиниць ЦНТ	Не більше 2,0	1,5	ГОСТ 20284
10. Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	Не менше 200	212	ГОСТ 4333
11. Стабільність проти окиснення: - приріст кислотного числа окисненої оливи, мг КОН на 1г оливи	Не більше 0,30	0,08	ГОСТ 18136
- приріст смол, %	Не більше 2,0	1,02	ГОСТ 15886
12. Вміст розчинників в оливах селективної очистки	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 1057

Виробник: ТОВ «НВП РІМОЛ».

Висновок: зразок оливи «И-20А» за перевіреними показниками відповідає вимогам ГОСТ 20799-88 «Масло індустріальное И-20А».

Гарантійний термін зберігання 5 років від дня виготовлення.

Начальник ВТК



В.П. Хмилевський