

# TX Phaser 6600

Phaser 6600N

Phaser 6600DN

## КОНФИГУРАЦИЯ

<b>Технология создания изображения</b>	Цветная лазерная однопроходная
<b>Используемый тонер</b>	Xerox EA
<b>Управление принтером</b>	CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, оповещение по Email, Apple® Bonjour
<b>Функции безопасности</b>	Защищенная печать, 256-битное шифрование диска и перезапись диска, Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP3), IPsec, 802.1x Authentication, IPv6, SNMPv3, ведение логов, фильтрация по IP
<b>Отличительные особенности</b>	Цветной лазерный принтер формата А4, ориентированный на сегмент офисной печати и предназначенный для малых и средних рабочих групп (до 15 человек) с ориентировочным среднемесячным объемом печати до 3000 стр. в месяц. Комплектуется стартовым набором цветных картриджей со стандартным ресурсом (а не сокращенным).

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Память (станд/макс), Мб</b>	256 / 768
<b>Процессор, Мгц</b>	533
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0 10/100/1000Base-TX Ethernet, опционально Wi-Fi
<b>Поддерживаемые операционные системы</b>	Windows XP и более поздние, OSX 10.5 и более поздние, Linux, Unix
<b>Габариты (д х ш х в),мм (без дополнительных опций)</b>	430 x 488 x 384 мм
<b>Вес, кг</b>	25,5

## РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

<b>Плотность материала, г/кв.м</b>	60-216 (двусторонняя печать 60-125) из всех лотков
<b>Форматы печатных носителей</b>	Размеры: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм
<b>Емкость лотков</b>	Общая емкость лотков 1250 лист. (Лоток 1

подачи бумаги (стд/макс), листов	(МЦЛ): 150 лист, Лоток 2: 550 листов)	
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов	Лоток 3: 550 листов	
Емкость выходного лотка, листов	250 листов	
Двусторонняя печать	Недоступно	Стандартно
<b>ПЕЧАТЬ</b>		
Скорость печати цвет А4, стр/мин	35	
Скорость печати моно А4, стр/мин	35	
Время разогрева после включения, сек	21	
Разрешение печати	600 x 600 x 4 (улучш. 1200 x 1200)	
Язык описания страниц	True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6	
Максимальный объем работ, страниц в месяц	80 000	
Стартовый набор тонер-картриджей, при 5% заполнении	3000 / 2000	
Ресурс стандартных тонер-картриджей, при 5%	3000 / 2000	
Ресурс тонер-картриджей повышенной емкости, при 5%	8000 / 6000	
<b>ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ</b>		
Окружающая среда	Температура: нерабочий режим: 0° С до 40° С. Рабочий режим: 10° С до 32° С. Относительная влажность: 10% до 85%	
Электрические характеристики	220 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление: печать 535 Вт, ожидание 65 Вт, режим энергосбережения 4 Вт	
Соответствие	Да	

<b>ENERGY STAR</b>	
<b>Уровень шума</b>	Печать: 53 dB(A); Режим ожидания/энергосбережения: 29 dB(A)
<b>ГАРАНТИЯ</b>	
<b>Гарантия</b>	1 год

**ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Посетите наш веб-сайт:

<http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki>