

Шановні партнери,

ТОВ «Роквул Україна», даним листом повідомляє, що з липня 2022 року матеріал **ALU LAMELLA MAT** призначений для теплової, звукової та протиконденсатної ізоляції вентиляційних каналів і мереж кондиціонування, який застосовується також як ізоляція низькотемпературних труб, трубопроводів, малих резервуарів, інших криволінійних поверхонь, виробляється з новою назвою **KLIMAMAT**. Це є результатом стратегічних змін в позиціонуванні даного продукту на ринку. Змінена тільки назва, всі технічні параметри продукту і виробничі процеси залишаються без будь-яких змін.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KLIMAMAT/ALU LAMELLA MAT
Номінальна густина	43 кг/м ³
Теплопровідність EN 12667:	
10 °C	0,039 Вт/(м·К)
50 °C	0,050 Вт/(м·К)
100 °C	0,083 Вт/(м·К)
250 °C	0,134 Вт/(м·К)
Група горючості	Г1
Водопоглинання при частковому зануренні, не більше	1,0 кг/м ²
Робоча температура	250 °C

З повагою
 Керівник проектно-технічного відділу
 ROCKWOOL Україна
 e-mail : Vitaliy.Milyaev@rockwool.com
 тел. +38 050 419 08 34



Міляєв В.М.