

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaBond®-109 Fast Glue

ЕКСПРЕС КЛЕЙ З АКТИВАТОРОМ

ОПИС

SikaBond®-109 Fast Glue – двокомпонентний клей, що складається з високоякісного ціанокрілатного клею і активатора.

фанери, дерева, гуми, більшості пластмас, шкіри та інших розповсюджених матеріалів
У побуті та в майстернях, де важлива швидкість затвердіння.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaBond®-109 Fast Glue – призначений для виготовлення та ремонту меблів. Склеювання будь-яких дерев'яних матеріалів. Скрізь, де потрібне швидке склеювання. Приклеювання МДФ, ДСП,

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність і швидкість склеювання
- Можливість застосування на вертикальній поверхні, не стікає, не капає
- Підходить для склеювання пористих або нерівних поверхонь завдяки високій в'язкості клею, що запобігає його вбиранню в поверхню.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Етил-ціанокрілат/ гептан	
Пакування	50 г рідкий гель + 200 мл аерозоль	
Колір	світло-бежевий	
Термін придатності	Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення, якщо продукт правильно зберігається в непошкодженій, оригінальній запечатаній упаковці.	
Умови зберігання	Продукт зберігати у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів і при температурі від +5 °C до +25 °C.	
Густина	1.05 ± 0.01 г/см ³	(ASTM D1875)

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Поверхні повинні бути чистими і мати гарне прилягання в місці з'єднання. Нанесіть кілька крапель клею на одну з поверхонь. На другу поверхню нанесіть активатор. Щільно притисніть поверхні один до одного на одну хвилину. Температура застосування: від + 5 ° С до + 35 ° С.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Зберігати в оригінальній заводській упаковці до використання. Уникати впливу сильних джерел світла і тепла.

Не капати на шкіру, ціанокрілат склеює шкіру рук протягом декількох секунд. Не капати в очі - може привести до серйозних травм очей.

Твердіє у флаконі, якщо не щільно закритий.

Активатор легко запалюється. Не кидати у вогонь. Не вдихати.

Аерозольний балон з активатором знаходиться під тиском. Не розкривати,

не свердлити!

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 4040

www.sika.com



PRODUCT DATA SHEET
SikaBond-109 Fast Glue
October 2019, Version