



ТОВ «ВТК УКРПЛАСТ»
08154, Київська обл., м. Боярка,
вул. Білогорська 19-А, офіс 111

ЄДРПОУ 44820790
ІПН 448207910135

IBAN 413052990000026007040129486
в АТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Київ



Пропонуємо Вам розглянути пропозицію на поставку штабелеру EP, відомого по всьому світу виробника складської техніки.

Компанія EP є лідером в області виробництва навантажувачів в Китаї і займає 14 місце серед провідних світових виробників вантажопідйомної техніки.

Лінійка RS – найпопулярніша модель штабелера, яка була вдосконалена завдяки використанню літій-іонного тягового акумулятора. Матеріал АКБ літій-залізо-фосфат (LiFePO₄, LFP) на сьогоднішній день є найбезпечнішим матеріалом для літійових АКБ.

ПРОДАЖ СКЛАДСЬКОЇ (НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ) ТЕХНІКИ ШТАБЕЛЕР САМОХІДНИЙ 1600 кг/ 5500мм – видобництво EP

- **Літійова батарея (літій-залізо-фосфат);**
- Вбудований зарядний пристрій;
- Високоєфективний гідравлічний насос;
- Конструкція штабелера передбачає функцію бічного водіння, що забезпечує менший радіус керування та широкий кут огляду;
- Водонепроникний перемикач (німецького походження) із самоповерненням відповідає важким умовам роботи, таким як холодне середовище, висока вологість та запиленість;
- Подовжене руків'я керування зручне у користуванні. На ньому розташовані кнопки підйому та опускання, регулювання швидкості, індикатор заряду акумулятора та пусковий перемикач з ключем; високоякісні амортизатори забезпечують плавне повернення у вихідне положення;
- Захисний корпус зі сталі, високоміцні вила;
- Автоматичний обмежувач підйому, автоматичне скидання швидкості на підйомі в верхнє положення;
- Електромагнітна рекуперативна система гальмування;
- Пристрій аварійного реверсу, вимикач аварійної зупинки;
- Пристрій автоматичного гальмування на поворотах.

Ціна, 5500 мм:
461600 грн. з ПДВ

Гарантія 24 місяці
Післягарантійне
обслуговування

**Умови оплати та
довставки: 100%**
передоплата на умовах
EWX, м.Київ

Характеристики		ES16-RS
Номінальна вантажопідйомність	кг	1600
Тип щогли		STD (триплекс)
Максимальна висота підйому	мм	5500
Вантажопідйомність на максимальній висоті	кг	350
Центр ваги вантажу	мм	600
Тип керування		піше
Колеса/шини		
Тип коліс		поліуретан
Кількість коліс передні / задні (х-ведучі)		1х+1/4
Розмір ведучого колеса		Ø230x75
Розмір ролика		Ø85x70
Розміри		
Висота щогли в складеному стані	мм	2352
Висота опущених вил	мм	86
Загальна довжина (з вилами)	мм	2030
Габаритна ширина	мм	685
Довжина вил	мм	1150
Мінімальний кліренс	мм	24
Мінімальний радіус розвороту	мм	1366
Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	мм	2965
Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	мм	2935
Вага		
Робоча вага з акумулятором	кг	1240
Тяговий акумулятор		
Тип акумулятора		Літій-залізо-фосфат
Напруга / ємність	В / Аг	24/210
Швидкість руху	км/год	6