



1. Робоче колесо
2. Відбивач
3. Ущільнювальне кільце
4. З'єднувач
5. Захисний ізоляційний кожух
6. Керамографітна втулка
7. Ротор
8. Вал
9. Статор
10. Ущільнювальна шайба
11. Гвинт
12. Перемикач швидкостей
13. Конденсатор

KP.GRS-25/4-180	KP.GRS-25/6-180	KP.GRS-25/8-2-180

ВИТРАТО-НАПІРНІ ТА ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ		Q max (л/хв)	H max (м)	Швидкість	Потуж- ність, Вт	Напір, м	Подача, л/хв	Вага бруто, кг
	кВт	К.С							
KP.GRS-25/4-180	0,088	0,117	50	4,5	1	40	2	23	3,1
					2	60	3	35	
					3	88	4	50	
KP.GRS-25/6-180	0,093	0,124	55	6,0	1	40	4	30	3,17
					2	68	5	40	
					3	93	6	55	
KP.GRS-25/8-2-180	0,1	0,134	100	8,0	1	40	4	20	3,2
					2	70	5	25	
					3	100	8	40	