



ШНУР ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ШВІВ

ОПИС

Шнур круглого перетину з спіненого поліетилену

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Абсолютно водонепроникний
- Висока еластичність
- Зберігає свої властивості навіть з часом
- Протиприлипальна поверхня, яка дозволяє легко наносити еластичні герметики

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Застосовується для заповнення у швах (деформаційних, структурних, компенсаційних тощо) всередині і зовні приміщень для:
- забезпечення довгострокової експлуатації герметика
- коригування глибини шва
- економії герметика

ПІДГОТОВКА ШВІВ

Перетин швів повинен бути пустий, чистий і не містити гримлячих ділянок.

Рекомендується попередньо очистити шви пілососом зі спеціальною насадкою.

УКЛАДАННЯ

Діаметр шнура Litogap повинен бути на кілька міліметрів більше ширини шва.

Шнур укладається в шов легким натиском на необхідну глибину (зазвичай до рівня основи).

Потім заповнити шов еластичним герметиком з гами Litokol.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Колір	Сірий	
Можливі діаметри	6, 10, 15, 20, 25 и 30 мм	
Густина (ISO 845)	31 кг/м ³	
Стійкість до поздовжнього натягу (ISO 1926)	69 %	
Устойчивість к продольному натяжению (ISO 1926)	201 кПа	
Водопоглинення	Нульове	
Температура експлуатації	Від -40°C до +80°C	
УПАКОВКА	Ø 6 мм	Коробка 2500 м
	Ø 10 мм	Коробка 1150 м
	Ø 15 мм	Коробка 550 м
	Ø 20 мм	Коробка 350 м
	Ø 25 мм	Коробка 200 м
	Ø 30 мм	Коробка 160 м