

Апарат високого тиску



Для холодної та теплої води (до 45°C),
мобільний/стаціонарний - Серія 1x1
KD323



Тип виробу		KD323-Standard
Параметри живлення	~ 230В / 50Гц	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Шланг високого тиску (DN06 - 250бар) довжиною 10м ▶ Пістолет з поворотним під'єднанням ▶ Трубка 900мм з регулятором розпилення ▶ Форсунка 25° (нержавіюча сталь) ▶ Подача миючих засобів через дозатор під низьким тиском
Робочий тиск	30-120бар/3-12МПа	
Максимальний тиск	140бар/14МПа	
Розхід води	250-600л/год	
Розмір форсунки	045	
Макс. t° подачі води	45°C	
Оберти електродвигуна	2800об/хв	
Макс. потужність	2,9кВт/12,5А	
Електрозапобіжник	16А уповільнений	
Вага апарату (без/з упак.)		18,6кг/22,6кг
Габаритні розміри, ДхШхВ (без/з упак.)		460x280x260мм/500x300x420мм
<p>Зручний та естетичний дизайн; Стійкий до ударів та вібрацій корпус, що виготовлений з міцного ABS пластику; Трьохпоршневий насос з латунною головою; Високоєфективні керамічні поршні; Клапани з нержавіючої сталі; Система Start-Stop; Надійний клапан безпеки; Безступінчате регулювання тиску та подачі миючих засобів; Кабель довжиною 5м; Як опції ми пропонуємо два комплекти додаткових аксесуарів: А) колісний комплект для легкого переміщення та маневрування; Б) Комплект-органайзер для настінного монтажу.</p>		