

Litostrip

ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ
ЕПОКСИДНОГО РОЗЧИНУ.
ТАКОЖ ЕФЕКТИВНИЙ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ
ВІД СТИЙКИХ ЗАБРУДНЕНЬ.



ОПИС

Litostrip - це прозорий гель, що складається з суміші розчинників, який легко наноситься шпателем або пензлем, як на горизонтальні, так і на вертикальні поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- Готовий до використання
- Щільна і в'язка консистенція дозволяє легко наносити навіть на стіну
- Ефективний при видаленні затверділих епоксидних залишків, навіть через великий проміжок часу

УПАКОВКА

Металева банка 0,75 л (коробка 12 шт.)

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Litostrip - це продукт, призначений для повного видалення затверділих епоксидних фуг на основі Starlike® EVO або ЕрохуElite EVO в швах, або розводів, залишених на керамічній поверхні через неправильне або неповне очищення.

НАНЕСЕННЯ

Струсіть добре перед використанням.
Продукт готовий до використання і не вимагає розведення.
Нанесіть однорідний шар продукту на частини, що видаляються, за допомогою пензля або сталевго шпателя.
Залиште Litostrip діяти до розм'якшення залишків, які необхідно видалити.
Зазвичай достатньо 10-20 хвилин в разі розводів і від 1 до 8 годин для видалення затверділого розчину.
Потім видаліть залишки епоксидного розчину за допомогою металевго шпателя.
Протріть чистою сухою тканиною, щоб видалити гель і ретельно промийте чистою водою.
При необхідності промийте вдруге.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C
- Не розбавляйте продукт водою або розчинниками
- Перед використанням захистіть двері, замки, гумові ущільнювачі, меблі, крани, металеві або ПВХ-профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з миючими засобами
- Часто міняти воду для полоскання
- У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер
- Поводьтеся з продуктом з особливою обережністю, оскільки він легко займається
- Не палити при використанні
- Не використовуйте на продуктах, не стійких до розчинників, таких як: пластикові матеріали, ПВХ, лінолеум, декоративні емалі тощо.
- У разі полірованої, лапатованої плитки, полірованого натурального каменю проведіть попередню пробу, щоб переконатися, що продукт не робить поверхню матовою
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Прозорий гель
Колір	Безбарвний
Запах	Характерний
Митний код	38140090
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і прямого впливу світла.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час обробки	від 10-20 хвилин до 8 годин
Займистість	ТАК
Нанесення	Гладкий сталевий шпатель або пензель
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Витрата	3-10 м²/л

ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка п. 313
Редакція п. 4
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»
м. Київ, Україна
вул. Маричанська, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua

