

# Litoclean EVO

**КИСЛОТНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ДЛЯ  
ОЧИЩЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ. ЕФЕКТИВНИЙ  
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ЦЕМЕНТНОЇ ШТУКАТУРКИ  
І ВИЦВІТІВ.**



## ОПИС

Litoclean EVO - це концентрований кислотний миючий засіб для очищення після завершення будівництва. Продукт, до складу якого входять інгібовані кислоти і спеціальні миючі засоби, замінює традиційні кислоти з ще більш ефективними результатами при глибокому очищенні недавно укладених керамічних поверхонь.

## ПЕРЕВАГИ

- Продукт на водній основі
- Підходить для видалення сольових вицвітів
- Слабо агресивний по відношенню до цементних розчинів. Не змінює колір швів
- Відмінна миюча здатність
- Приємний запах
- Не класифікований як небезпечний при транспортуванні

## УПАКОВКА

Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для швидкого видалення залишків цементу і цементних фуг, сольових і вапняних відкладень, темпер, вапна з керамічної плитки, керамограніту, скляної мозаїки, теракоти, зістареного мармуру тощо, як в приміщенні, так і зовні, на підлогах та стінах.

Продукт, при правильному використанні, не пошкоджує шви, виконані за допомогою традиційних цементних фуг і здатний видалити будь-які вицвіти, які можуть утворюватися на поверхні, повертаючи шву рівномірний колір.

## НАНЕСЕННЯ

Струсіть добре перед використанням.

Продукт майже завжди слід використовувати в розбавленому вигляді.

Розбавте продукт від 1:1 до 1:10 холодною водою в залежності від матеріалу і бруду, який необхідно видалити.

Налийте рідину на поверхню, що очищається, і рівномірно розподіліть її.

Залиште діяти приблизно на 5-10 хвилин, а потім протріть абразивною повстю (арт. 109 GBNC) до видалення залишків або кірок, які все ще залишилися.

Видаліть залишки рідини з поверхні ганчіркою, прогумованим шкребком або водним пілососом.

Нарешті, рясно промийте водою і ретельно висушіть.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте занадто концентрований продукт, щоб уникнути ризику відкладень
- У разі підлог зі швами, рекомендується почекати не менше 7 днів після затирання, перш ніж мити їх
- Перед використанням захистіть двері, замки, гумові ущільнювачі, меблі, крани, металеві або ПВХ-профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з миючими засобами
- Часто міняти воду для полоскання
- У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер
- У разі поверхонь зі шліфованого мармуру розбавте продукт у воді в співвідношенні 1:10, а в разі галтованого мармуру - розведіть продукт у воді в співвідношенні 1:3
- Не використовуйте продукт на мармурі або інших полірованих вапнякових матеріалах, які можуть втратити блиск
- Провести попередню пробу на ділянці поза полем зору, якщо матеріал не відомий або у вас є сумніви в

- стійкості до хімічних речовин
- При поводженні з продуктом одягайте відповідний захисний одяг (гумові рукавички, маску і окуляри). Дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.  
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

## ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Колір	Блакитний
Запах	Злегка ароматний
Митний код	34029090
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і прямого впливу світла. Боїться морозу.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час обробки	5-10 хвилин
Займистість	НІ
pH	2,1 - 2,9
Питома вага	1,04 кг/л
Нанесення	Губка або біла повсть
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Витрата	10 - 15 м <sup>2</sup> /л

## ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка п. 312  
Редакція п. 5  
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»  
м. Київ, Україна  
вул. Маричанська, 18  
тел. (044) 258-78-96  
ufficio@litokol.kiev.ua  
[www.litokol.ua](http://www.litokol.ua)

