

ARTYN - нитки поліестрові армовані, що відрізняються високою міцністю на розрив, а також відмінними пошивними властивостями, отриманими завдяки відповідній хімічній обробці. Ці сучасні нитки створені з високоякісної сировини. Вони відрізняються чудовою стійкістю до стирання, дії світла, а також впливу хімічних чинників. Кольори ниток **ARTYN** стійкі до прання, дії світла, а також впливу хімічних чинників.

Всі технічні параметри ниток **ARTYN** відповідають вимогам європейської норми **EN 12590:1999**, а також вимогам до безпеки продуктів, що містяться в дійсних правових актах.

ARTYN рекомендується для пошиття нижченаведених виробів:

ARTYN 150 нижня білізна, одяг з тонких тканин і трикотажу, фіранки

ARTYN 120 легкий жіночий, чоловічий та дитячий одяг, блузки, сорочки, спортивний одяг, нижня білізна

ARTYN 80E жіночий, чоловічий і дитячий одяг, спортивний одяг, середньотяжкі тканини, захисний та робочий одяг, туристичні вироби

ARTYN 50E щільні тканини, шкіряний одяг, туристичні вироби, взуття, робочі рукавиці, створення декоративних швів на джинсових виробах, а також пошиття килимків для ванної кімнати

ARTYN 40 меблева і автомобільна оббивка, важкі тканини, шкіряний одяг і галантерея, одяг і вироби з джинсових тканин, туристичні вироби

ARTYN 30 меблева і автомобільна обшивка, важкі тканини, намети, шкіряні вироби, вироби з джинсових тканин

Технічні дані:		Средня лінійна щільність	Мінімальне середнє Навантаження на розрив		Основні намотки	Рекомендуємий № голки
Вироби	Позначення		Необхідна норма PN-EN 12590	Гарантована виробником „ARIADNA”		
	dtex	dtex	cN	cN	m	No.
Artyn 150	105 x 2	220	700	900	1000, 5000	70 - 80
Artyn 120	125 x 2	280	980	1 100	1000, 5000	70 - 80
Artyn 80E	210 x 2	450	1 719	1 950	1000, 5000	80 - 90
Artyn 50E	210 x 3	670	2 538	2 900	1000, 5000	100 - 120
Artyn 40	370 x 2	775	3 120	3 950	5000	120 - 140
Artyn 30	370 x 3	1270	4 787	6 000	5000	140 <