

Litocare Stone Glossy

ПЛЯМОСТІЙКЕ ЗАХИСНЕ ПРОСОЧЕННЯ,
НАПІВГЛЯНЦЕВИЙ ЕФЕКТ ДЛЯ МАРМУРУ І
ГРАНІТУ, ЦЕГЛИ І АБСОРБУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ



ОПИС

Litocare Stone Glossy - це плямостійке просочення, що захищає від бруду, з напівглянсовим ефектом, на основі розчинника для обробки середньо-сильно абсорбуючих поверхонь. Надає теплий вологий ефект "мокрого каменю", надаючи відмінні властивості захисту від бруду і плям, надаючи поверхні напівглянцевий вигляд. Обробка полегшує повсякденне обслуговування, зменшуючи поверхневе тертя і запобігаючи проникненню бруду.

ПЕРЕВАГИ

- Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.
- Підкреслює тон і колір поверхонь, на які наноситься
- Стійкий до ультрафіолетових променів і несприятливих погодних умов
- Надає напівглянсову обробку
- Висока проникність

УПАКОВКА

Металева банка 1 л (коробка 12 шт.)

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт рекомендується використовувати на натуральних каменях (мармур, граніт галька тощо) з не блискучою обробкою, цегла й матеріали з середнім та високим ступенем абсорбції.

НАНЕСЕННЯ

Струсіть добре перед використанням.

На чисту і суху поверхню нанесіть пензлем, валиком, безповітряним розпиленням або флісом, чистий продукт тонким й однорідним шаром.

Після нанесення почекайте близько 5-10 хвилин в залежності від поглинання, потім перерозподіліть надлишки продукту і дайте йому висохнути.

Після завершення етапу повторного розподілу почекайте не менше 6 годин, перш ніж відкрити оброблену ділянку для руху.

Продукт, особливо на більш щільних поверхнях, утворює напівглянсову плівку, яку після висихання можна дополірувати за допомогою однодискової машини з білим фетровим диском для посилення блиску.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Важливо наносити рекомендовану кількість і ретельно перерозподіляти поверхневі надлишки протягом рекомендованого часу, щоб уникнути проблем з маслянистістю поверхні. Завжди проводьте попередню пробу для оцінки результату
- Наносити продукт тільки на абсолютно чисті і сухі поверхні
- Не наносьте продукт на вологі або перегріті поверхні
- Не мийте поверхню протягом 24 годин після обробки. Витримка до 48 годин дозволяє продукту міцно закріпитися на основі для більш тривалого ефекту протягом багатьох років
- У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Колір	Безбарвний
Запах	Органічний розчинник
Митний код	38249097
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і прямого впливу світла.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час обробки	5-10 хвилин
Займистість	ТАК
Точка займання (ASTM D 56)	+30°C відкрите приміщення
Питома вага	0,84 кг/л
Нанесення	Пензель, валик, безповітряне розпилення або фліс
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Витрата	15 - 20 м ² /л

ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка п. 401
Редакція п. 1
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»
м. Київ, Україна
вул. Маричанська, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua

